

# TB3102耐磨焊条TB3102堆焊电焊条价格

产品名称	TB3102耐磨焊条TB3102堆焊电焊条价格
公司名称	上海传腾焊材有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:传腾 型号:TB3102耐磨焊条 产地:上海
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号5幢2373室
联系电话	18800319489 15102126506

## 产品详情

[TB3102耐磨焊条TB3102堆焊电焊条价格](#)主要为：高耐磨堆焊焊条、齿轮堆焊专用，破碎机鄂板专用、破碎机锤头专用、模具专用堆焊焊条等！主要用于化工设备和各种机械设备磨损部位的堆焊修补,如冶金机械.矿山机械.道岔.鄂板.铲斗.铲齿.工程采石船等砖机绞刀、螺旋、搅拌机叶片、风机叶片、选矿机械、工程机械。(1)建材机械：砖瓦厂、搅刀、搅笼、对滚、锤破、笼破。水泥厂、塔盘、塔尖、篦齿、衬板、鄂板、破石机、锤头、排水叶片、挤压辊、磨滚、挖土机、铲齿、搅拌机叶片。(2)矿产行业：煤矿、溜槽、电铲斗齿、钻头修补。(3)钢厂：大钟、小钟、漏斗。(4)糖厂：造纸厂、建筑、耐火材料厂等企业的搅拌与粉碎。(5)农业：铧犁犁刀、玉米杆粉碎。(6)其它行业：各种易磨损件修补，能达到较理想的效果。特点：高硬度、高耐磨、耐冲刷磨损等，可焊性好.抗岩石砂磨

ZM、ZD3、ZD310焊条 3.2、4、5主要用于现场小面积补焊。ZM、ZD1、ZD2、ZD3、ZD310CO2气保护药芯焊丝 1.2 1.6主要用于现场维护、大面积补焊及新辊制造。ZD1、ZD2、ZD3埋弧焊用药芯焊丝 4.0主要用于新辊的制造及旧辊的修复。

材料主要用途及性能 牌号主要用途主要性能ZM用于辊压机修复中综合过渡层的堆焊，抗裂性非常好。堆焊金属具有极好的抗裂性能和冲击韧性。ZD1为层焊接材料，堆焊止裂过渡层用。能够有效阻止辊面的焊接裂纹和疲劳裂纹向辊体的延伸、发展，保护辊体不受破坏。ZD2为第二层焊接材料，堆焊缓冲隔离层用。与ZD1、ZM堆焊层具有非常好的结合性，同时又对ZD3堆焊层有很好的支撑作用。ZD3为第三层焊接材料，适用于辊压机耐磨辊面的堆焊。堆焊金属具有较高的焊态硬度和良好的抗裂性能，具有优异的抗磨粒磨损和抗挤压磨损综合性能。ZD310用于辊压机表面耐磨花纹堆焊。属多元高合金强化，堆焊层具有比ZD3更加优异的耐磨粒磨损性能和抗挤压磨损性能。

堆焊工艺及其它焊条类直径 (mm) 3.2 4.0 5.0包装形式：盒装

