

# 订制生产隔音吸声橡塑海绵板

产品名称	订制生产隔音吸声橡塑海绵板
公司名称	深圳市联创力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路水田段226号
联系电话	86-0755-27609328 13088851172

## 产品详情

橡塑海绵保温材料是采用性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料，配以各种优质辅助材料，以特殊工艺发泡而成的软质高档保温节能材料，绝不含氯氟烃。本品具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺等行业。

橡塑八大优点:1、绿色环保：不含有大气层有害的氯氟化物，符合ISO14000国际环保认证要求，所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。2、导热系数低：橡塑是高品质的保温节能材料，是隔热、隔热防结露的克星，热传导系数低并且保持稳定，对任何热介质起隔绝效果。3、防火性能好：橡塑材料符合国家标准GB8624《建筑材料燃烧性能分析法》经测试判定GB8624B1级难燃性材料。4、闭泡式结构：橡塑为闭泡式结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表不必再添加隔汽层。虹雨橡塑的湿阻因子 $\mu$ 值大于3500（ISO9346）构成内置的防水汽层，即使产品划伤也不影响整体的隔汽性。虹雨橡塑即是保温层又是防潮层。5、用料薄、省空间橡塑使用厚度比其它保温材料减少三分之二左右。因而能节省楼层吊顶以上空间，提高室内高度。6、使用寿命长：橡塑具有卓越的耐天候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥、抗潮湿，还具有抗紫外线、耐臭氧、二十五年不老化、不变形、免维护使用寿命等特性。7、外观高档、匀整美观橡塑具有高弹性、平滑的表层，质地柔软，即使装在弯管、三通、阀门等不规则构件

第一、首先讲：橡塑保温的标准：橡塑保温材料B1级橡塑保温材料是符合消防防火标准难燃型；B2级也符合国家标准属于阻燃型在3秒钟之内离火自息，B2级产品属于经济型产品，价格低于B1级产品。第二、产品表面：不论是橡塑保温板还是橡塑保温管，从外观可以区分，打开产品后，不论是管材还是板材都印有B1级产品字样，在产品的表面看上去有点麻面类似于国际品牌福乐斯产品质量，当产品安装完之后，外观不但漂亮而且非常整洁，是开发商和建筑公司的选择产品之一B2级产品表面看上去比较光滑，手摸上去非常柔软。第三、产品包装区分B1级产品和B2级产品看上去区别很大。B1级产品包装印有公司名字和贴有合格证反之就是B2级产品。B2级产品包装为绿色包装。各位上帝们在选择产品时要多留意哦！

深圳市联创力科技有限公司于二零零三年成立，是专业加工电子新材厂商；拥有精密先进的生产设备、专业的生产技术人员、同时配备有标准无尘生产车间，并已全面通过ISO9001:2000质量管理体系和ISO10041环保体系的认证。公司经营产品有：1、加工、销售国内外电子新材料、EMI屏蔽新材料，防震密封绝缘新材料：如电子海棉、PORON、橡胶、快巴、纸朴、防尘网、CR/NR发泡、PVC/PC/PET、保护膜以

及进口高温特殊的单双面胶加工及销售。2、销售新材料：如5M泡棉类胶带：超薄防水泡棉胶带、亚克力泡棉胶带、汽车泡棉胶带、PE挂钩泡棉胶带、EVA泡棉胶带、PORON泡棉。5M薄膜类胶带；石墨胶带、超薄PET胶带、遮光胶带、可移胶带。5M导电导热类胶带：导电铜箔、铝箔胶带、导热胶带、导热纳米铜碳、5M无纺布棉纸类胶带：低VOC胶带、阻燃胶带、黑/白/黄色双面胶带。5M其他类胶带：易拉胶带、布基胶带、装修胶带、精密模切。5M包装类材料：CR、SBR、EPDM、EVA、EPE、PU海绵、橡塑海绵、不织布、绒布等特种工业胶带，产品畅销全球各国家肯地区。