

# 佛山顶棚隔音NBR防水橡塑海绵

产品名称	佛山顶棚隔音NBR防水橡塑海绵
公司名称	深圳市联创力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路水田段226号
联系电话	86-0755-27609328 13088851172

## 产品详情

胶发泡保温材料是引进国外先进技术，采用全自动生产线生产的环保型产品。橡塑保温材料是采用性能优异的丁腈橡胶/聚氯乙烯（NBR/PVC）主体材料，并引进国内外新技术和一流的全自动连续生产线，经复杂工艺发泡而成的软质高档保温节能材料，适用于各类冷热介质管道，容器的保温。橡塑发泡保温板特点 密闭式发泡结构，导热系数小；具有良好的绝热效果，可节省能源消耗；密闭式发泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低；产品富有柔软性，施工安全极为方便，省工省料；外观雅致清洁；适用温度范围广（-40 至120 ）耐候性良好，经久实用；独特的阻燃配方。使材料具有防火难燃效果。橡塑发泡保温板优点 本产品是国际新兴的高科技保温材料，该产品的问世，改写了保温材料的历史，开创了保温材料的新纪元，并已得到广大用户的青睐密闭式气泡构造，有效地隔绝了水汽，即使产品表面划伤也不影响整体的隔汽性，因此无需再添加隔汽层。优异的抗水汽渗透能力，吸水率低，导热系数低，且能长时间保持稳定，其使用厚度比其它保温材料薄的多，省工省料。阻燃效果好，自熄，不延燃，符合消防需要。使用温度范围宽，耐天候老化性优越，具有长期抵抗严寒，炎热，干燥，潮湿等恶劣环境的能力。富柔软性，安装方便，外观洁净美观。有减震、吸音效果。橡塑发泡保温板用途 由于该材料良好的综合性能，目前已广泛用于建筑、轻纺、医药、化工、冶金、造船等行业。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防凝露及保温防止热损失方面，获得了理想的使用效果。

施工方法 1、所有的割隙、接头都需用专用胶水粘接密封。2、安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需达到设计厚度。3、胶水粘结时不要太用力，所有材料间的接口应在轻微挤压下粘合。4、安装时应先大管后小管，先弯头、三通后直管，最后阀门、法兰。5、当安装冷冻水管和制冷设备时，橡塑管材的两端和铁管之间的空隙都需涂上胶水粘结起来，粘接宽度应不等于橡塑材料厚度。6、管道的割隙口应尽量安装在在不显眼处，且两条管材的割隙口应相互错开。7、机器在使用中不要安装。装好后36小时内切勿开机。8、大管径橡塑管由于包装关系已变成椭圆形，剖开时请剖较扁平的那边。