

# 净水器过滤橡塑海绵

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 净水器过滤橡塑海绵                    |
| 公司名称 | 深圳市联创力科技有限公司                 |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道宝石东路水田段226号        |
| 联系电话 | 86-0755-27609328 13088851172 |

## 产品详情

水槽过滤海绵适用于：屋檐水槽，家禽和家畜的喂养水槽的过滤（如：养鸡、养鸭、养鹅、养狗、养猫、养猪、养牛、养马的喂食槽等）屋檐水槽过滤-----在下雨天，当大量的雨水流入屋檐的水槽时，过滤网绵可以截留住像树叶这类碎片，也可过滤泥沙等杂质。此外水槽过滤海绵还能起到消雨音作用。它多孔、可弯曲、能抵抗外界压力和恶化，并承受最严酷的气候条件。它能阻止发霉、苔藓以及其它一些真菌在你的排水沟内生长。家禽和家畜喂水槽过滤-----过滤网绵可以过滤水中的残食、泥沙或昆虫等杂质。可根据客户的要求，它可以做各种形状,大小,任何颜色

抗震性能橡塑保温管具有很高的弹性，因而能限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和橡塑板共振。柔韧性能橡塑保温管具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。安装方便，外形美观 因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。其它优点 橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使九纵橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。适用温度范围广（-40 至105 ）耐候性良好，经久实用，具有优良的防火阻燃效果。

橡塑保温管·板：导热系数，在0 时不超过0.034W/m·k。

表面放热系数达到9W/m<sup>2</sup>k橡塑绝热B1级橡塑保温板：具有优异的抗水汽渗透能力

湿阻μ 5,000既是保温层又是防潮层。橡塑保温板：防火性能好 氧指数32以上 橡塑保温板：不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

橡塑保温板：具有优良的防火性能。为B1级难燃材料，使用温度范围为-50 到110 橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使九纵橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。橡塑保温管导热系数低，完全闭孔结构，绝热效果持久良好。材料与水汽完全隔绝，不吸水、不凝露、使用寿命长，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全，外表柔软美观、易弯曲、施工方便快捷、而且无需其他辅材。其较好的耐温耐侯性使其非常适合于太阳能热水器热水管保温；汽车空调管，蒸汽管保温；还可广泛应用于减震和吸音降噪等场合。

