

东莞厚街发电机维修-发电机配件现货主营

产品名称	东莞厚街发电机维修-发电机配件现货主营
公司名称	东莞市苏能动力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区鸬鹚窝门楼东铺63号
联系电话	0769-88991499 13790285448

产品详情

东莞厚街发电机维修-发电机配件现货主营

东莞发电机维修发电机时，该测试哪些？

维修发电机时，该测试哪些？ 调速器的滤油器位于工作位置；调速器处于机械“手动”或电气“手动”位置；调速器的导叶开度限制位于全关位置；调速器的速度调整机构位于额定转速位置；永态转差系数bp 暂调整到2%~4%之间。东莞发电机

- 1.燃油系统内进入空气。找出燃油系统内进入空气的地方并修好，松开喷油泵上的放气阀或喷油器接管，紧帽接管，用手揸泵驱除燃油系统的空气。东莞发电机
- 2.燃油压力低。检查油箱是否有油、各油管路是否有漏油，严重变形，弯曲，有脏污引起阻塞，管内是否有气泡。输油泵是否损坏。在高速满负荷运转时燃油泵内腔的压力不低于105Kpa，否则要予以修理。
- 3.喷油泵或喷油器损坏。可采用停缸试验法进行排除。方法是：在不改变柴油机操作手柄的位置的前提下，逐一松开各缸高压油管，如果某一缸柴油机状态(转速、烟度等)无变化，则说明该缸喷油泵或喷油器有问题，应予以检查修理或更换新的零部件。
- 4.喷油定时不正确。按正确的方法重新进行调整。东莞发电机
- 5.推杆弯曲或损坏。予以更换。
- 6.气门

间隙不正确。如果气门间隙变化明显，应检查摇臂、推杆、气门、气门座圈、凸轮轴有无异常磨损，根据具体情况，更换或修理。7.调速器有故障。8.高压油管接头处漏油，应拧紧或更换。

9.燃油滤清器太脏要更换。