

耐磨TPE 高韧超弹耐磨TPE

产品名称	耐磨TPE 高韧超弹耐磨TPE
公司名称	东莞市天一塑胶科技有限公司
价格	27.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区港洋工业区樟深大道23号C栋一楼B区
联系电话	82932755 13862533238

产品详情

(一) TPE应用于包胶射粘的主要优点

1 TPE弹性体软胶应用于二次注塑，包胶射粘。因TPE材料止滑性好，且弹性触感佳，可提升制品的触摸手感，增强握持性。

2 TPE弹性体软胶可依据产品之物性要求调整至合适的硬度（硬度范围Shore 25-90A),以及合适的物性（如耐磨耐刮性,粘结性，熔融指数等）。为不同的产品提供了各种约摸的材料应用计划。

3 TPE采用包胶射粘加工，常用的制品如手柄，握把，电子材料等。材料赋予了制品舒适触感，提升握持性，提升制品标致度以及产品附带值。制品大多出口外销到美国，日本及欧盟等发达国度和地区。因TPE弹性体软胶为绿色环保原料，材料不含邻苯二甲酸盐，不含卤素，不含REACH法定的38项SVHC高度关注物质。符合ROHS,REACH,NP,EN71,PAHS环保检测标准，彻底能达到美国，日本，欧盟等发达国度和地区的环保要求。