

# 油漆凝聚剂 油漆凝聚剂ab剂

产品名称	油漆凝聚剂 油漆凝聚剂ab剂
公司名称	开封弘源水处理科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	开封黄龙产业聚集区深圳大道南头路东开杞路路北（注册地址）
联系电话	037123262278 13343655766

## 产品详情

油漆凝聚剂又称油漆凝聚剂ab剂或除漆ab剂，主要用于水帘式喷漆房油漆废水处理，油漆凝聚剂其作用原理是包裹、分解、凝聚、悬浮，形成没有粘性的大块漆渣，可以使得循环水从浑浊状态变为澄清，可以降低COD值，在常规的涂装喷漆废水处理工艺中，只需少量添加油漆凝聚剂ab剂即可做到简单、高效、低成本的处理效果，比之传统处理方法可节省90%的成本，水质清澈、无异味，可以达到长期循环使用的标准。另外油漆凝聚剂在对于各类油漆废水中的水溶、脂溶（UV、PU、PE）油漆涂料有很好的消粘凝聚作用，特别适用于现有涂装喷漆工艺产生的喷漆废水处理。其双组份搭配使用能够把油漆废水中的落喷漆破粘，而后进行絮凝上浮，水质清澈，整体油漆废水处理时间短，操作简单，使用成本也比较低。

开封弘源水处理科技采用有机环保材料生产的油漆凝聚剂，PH值适用范围较为宽泛且无需调节，且除漆率可达到96%以上，本身具有环保特点，不会对设备以及管道产生任何影响，是喷漆废水处理工艺中不可缺少的环保水处理产品。由于每个喷漆厂家所喷油漆种类不同，水质也不同，建议先做小试后，准确的计算ab剂的添加量，合理的添加油漆凝聚剂ab剂产品，这样便于处理喷漆废水的针对性，完全改善喷漆房环境污染等问题。想要通过小实验后来观察处理效果，可以由以下几点可以看出。1、处理后水质清澈；2、COD大幅度降低；3、漆渣全部上浮、呈松软状态；

### 作用原理：

首先，油漆在整个循环水池中都保留一定的负电性，在一定负电荷的作用下，就可以与油漆凝聚剂a剂剂进行充分接触，接着电荷才可以进行转移，当电荷成功转移后，水中的油漆就失去了原本的粘性，并且还会形成不稳定的微小颗粒状物质，一般a剂加入后循环30-60分钟后才可添加b剂。另外除了需要一定的时间外还要注意循环水的流动性，防止ab剂在水中无法溶解而照成效果不佳的现象。油漆凝聚剂b剂则是能够把已经分解成小颗粒的漆渣起来，漆渣不断去除并絮凝上浮，保持喷漆循环水质干净、控制污水中SS、净化喷漆室气味。

技术指标：

主要成份：改性高分子

外观：淡黄/无色

PH值：7.5~8.5

比重 (H<sub>2</sub>O=1)：1.16(±0.01)

沸点：225 (100 )

闪火点：> 185 (98 )

溶解度：完全溶于水

应用领域：

用于喷漆污水处理用油漆凝聚剂ab剂产品可针对油性漆、水性漆、UV漆以及高难度的喷漆废水处理，因为每一个喷漆厂所用的油漆种类、现场工艺不同，所以要选择适合该类喷漆废水处理用ab剂，不同型号产品针对不同性质的油漆污水，延长循环水使用周期，大幅度降低污水处理费用及用水成本，保持水池水质清洁。我公司生产的油漆凝聚剂产品应用范围：家用电器、自行车喷漆、家用及商用钢家具、汽车涂装、摩托车零部件及表面喷涂、仪器仪表外壳，电器柜喷漆、农用机械、运动器材、其它涂装喷漆废水处理。

投加使用：

- 1、首先开启循环水泵保持循环水的流动，初步投加可按0.2%-0.3%的比例添加a剂，也就是一吨水添加2-3公斤，利用循环水系统使其充分的分散整个水体中，捕捉、分解落喷漆，使A剂和油漆能够充分的和油漆进行反应，一般30-60分钟后即可添加b剂。
- 2、待a剂在水中循环一个小时候，再加入0.2%-0.3%的B剂，15-30分钟左右，漆渣会完全上浮，且漆渣成大块絮团。
- 3、可以观察漆渣絮凝上浮的状态，若水质不清，或漆渣上浮不完全，则可以补加一点油漆凝聚剂剂。

油漆凝聚剂、ab剂生产厂家-开封弘源水处理科技有限公司集科研、生产、经营、服务于一体，是从事油漆凝聚剂、ab剂、除漆剂ab剂专业生产企业。公司能提供完整喷漆房油漆污水处理工艺、方法服务体系及ab剂产品，以适应各种油性漆及水性漆等过喷油漆脱粘、絮凝、悬浮处理之要求。我公司可免费提供产品小样、资料以及技术现场协助，真诚的从客户角度考虑，倾听客户的需求，提供真正满足客户需要的产品服务和优化方案并确保其所属喷房的污水处理、循环水净化高效经济运行。

产品咨询：133 - 4365 - 5766 丁先生

相关产品：<http://product.11467.com/info/5403462.htm>