

上海GRG，GRG厂家，GRG工艺

产品名称	上海GRG，GRG厂家，GRG工艺
公司名称	上海合姿装饰材料有限公司
价格	500.00/平方米
规格参数	上海合姿:1 定制类:2 上海:3
公司地址	上海市嘉定区华江公路129弄7号J3512室
联系电话	021-59506288 13817337663

产品详情

- 1、强度高、抗冲击：实验表明，G.R.G.产品断裂荷载大于1200N，超过国标JC / T799-1988（1996）装饰石膏板断裂荷载118N的10倍。产品永不变形，膨胀系数很小。
- 2、柔韧性：GRG产品不但硬度高而且还有很好的柔韧性，它可以制成各种尺寸、形状和设计造型，易于使用，还可以用在复杂的吊顶装饰中。
- 3、密度高且质轻：G.R.G.产品平面部的标准厚度为3.2至8.8mm（特殊要求可以加厚），每平方米重量仅4.9至9.8kg，能减轻主体建筑重量及构件负载。
- 4、防火性能：G.R.G.材料属于A级防火材料，它除了能阻燃外，本身还可释放相当于自身重量10%至15%的水分，可大幅降低着火面温度。
- 5、防潮性能：检测结果证明产品的吸水率仅为0.3%，所以GRG产品能用于潮湿的环境。
- 6、环保：G.R.G.材料无任何气味，放射性核素限量符合GB6566-2001
- 7、生产周期短：G.R.G.产品脱膜时中规定的A类装饰材料的标准。可以再生利用，属绿色环保材料。
- 8、声学效果好：检测表明：4mm厚的G.R.G.材料，透过损失500Hz23dB、100Hz27dB；气干比重1.88符合专业声学反射要求。经过良好的造型设计，可构成良好的吸声结构，达到隔声、吸音的作用。间仅需30分钟，干燥时间仅需4个小时。因此能大大缩短施工周期。
- 9、施工便捷：可根据设计师的设计，任意造型，可大块生产、分割。现场加工性能好，安装迅速、灵活，可进行大面积无缝密拼，形成完整造型。特别是对洞口、弧形、转角等细微之处，可确保无任何误差。