

不锈钢桥架|不锈钢电缆桥架

产品名称	不锈钢桥架 不锈钢电缆桥架
公司名称	上海常鹏金属制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:常鹏 型号:不锈钢桥架 产地:上海
公司地址	上海宝山区沪太路5008弄
联系电话	021-55661778 18201762687

产品详情

不锈钢桥架：高耐蚀不锈钢桥架能适用于各种化工企业的酸、碱型大气重腐蚀介质，不仅使用寿命长，而且美观、易清洁，是其他任何材料桥架产品无法替代的。

不锈钢桥架是综合布线上常用的桥架之一，深受市场的欢迎。这与不锈钢的工艺原理是分不开的，不锈钢桥架是一种高耐腐蚀的桥架，不锈钢桥架耐腐蚀的原因在于不锈钢材质中含有各种稀有元素。

不锈钢桥架的特点：具有抗硫酸、硝酸、碱等腐蚀性能强、承载能力高、抗拉强度大、机械性能好等优势，使特殊环境下的工业电缆得到良好的防腐保护并使敷设安装达到完美。所以，对于采购具有抗腐蚀性的桥架的企业，不锈钢桥架是极为不错的选择！

除了这些优点以外，不锈钢桥架的安装方式也很多样，常鹏桥架主要为您介绍以下三种：

1、机柜顶部安装

在数据中心实际安装中，会因楼层过高、顶部结构特殊或业主不想破坏吊顶等原因造成无法安装吊架。这种情况下可选择机柜顶安装走线架。顶部支架与机柜采用螺栓链接固定，机柜顶部无孔需现开孔。支架安装高度任意，底层走线架一般高于机柜顶150mm~200mm，实际高度需综合考虑机房整体情况，优先保证走线架上方的走线空间。需要注意的是这种安装需机柜全部到位，并且机柜之间间距不可过大，导致走线架跨距过大造成塌腰，并且安装完后机柜不方便调整。

2、天花吊顶吊装

目前数据中心综合布线流行上走线，上走线架便于维护与散热、利于空调通风，也能起到防鼠、防水的作用。设计时要充分考虑安装净空高度，还有灯、消防、风管和梁柱等情况。上走线架建议每1.5米安装一套吊架，也需根据实际载重计算具体跨度，如局部有高荷载情况时需增加吊架密度。当安装双层走线架时，强弱电走线架垂直间隔 300mm。因受顶部净高限制，强弱走线架可同一平面安装，水平间隔 150mm。

3、地面支撑安装

地面支撑安装是将走线架立地安装，常用于室外基站。机房内无条件吊顶，设备未到位情况下，走线架可固定墙端与地面。如果机房中安有静电地板，需将静电地板开孔使立柱与地面生根固定。

凭借着耐腐蚀、安装方便，使用寿命长等优点，受到众多施工单位和采购人员的青睐，迎来广阔的发展机，不锈钢桥架被广泛的运用于石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等领域。

上海常鹏金属制品有限公司

全国免费业务咨询电话：400-168-9778

联系人：张俊

销售热线：021-55661778

手机：15801920892

传真：021-66031573

地址：上海市宝山区沪太路5018弄梓坤科技园1号楼1211室

公司官网：<http://www.shccp.com>

淘宝企业店铺：<https://shop287782693.taobao.com>