

新型剪力墙钢背楞模板支撑安装方案 钢背楞模板加固

产品名称	新型剪力墙钢背楞模板支撑安装方案 钢背楞模板加固
公司名称	昌黎兴民伟业建筑设备有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	适用范围:混凝土浇筑模板支撑 型号:新型剪力墙钢背楞模板支撑 用途:模板加固支撑
公司地址	河北省秦皇岛市昌黎县黄金海岸开发区
联系电话	1571-0921509 15710921509

产品详情

该钢背楞模板加固系统适用于，筒转子在向一平施涂钢材料民伟新型剪力(1)可对接横向钢背楞(2)可伸缩竖向钢背楞(3)可通用阴阳角(4)穿墙螺杆(5)钩头螺栓(6)阳角接头兴民伟业剪力墙钢背楞模板支撑标准化、规范化安装流程：

第一步：同时拼装拼装整体内外模板，根据墙面配制模板、钻孔，然后将模板竖立垂直于地面。

第二步：安装竖向钢背楞，竖向钢背楞用钢背楞外套和穿墙螺丝连接锁紧即可。

第三步：安装横向钢背楞，横向钢背楞用钢背楞外套和穿墙螺丝连接锁紧即可。

第四步：安装钩头螺栓，钩头螺栓可通用的预制垂直的阴阳角加固，阳角处根据工人施工习惯可以选择用阳角接头或者

第五步：过口加固，使用一个0.6米的横向钢背楞，然后用钩子锁紧横向钢背楞即可。

第六步：安装可调斜支撑，以保证浇筑墙体的垂直度，上端与横向钢背楞连接，下端与地锚连接。

质量问题的根源，大大提升施工进度，缩短施工周期。传统墙柱模板支模工艺中涨模跑模等问题导致的工程

咨询电话：157 1092 1509（微信同步）

联系人：孟祥伟

qq : 220 799 1573