

## 低温直埋式预制蒸汽保温管道（内滑动）

产品名称	低温直埋式预制蒸汽保温管道（内滑动）
公司名称	天津市宝与时复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:天津 品牌:宝与时 型号:多种
公司地址	天津市东丽区金桥街穆家台村村东民族东路北侧
联系电话	18920727111 13388060367

### 产品详情

产地	天津	品牌	宝与时
型号	多种	应用场所	适用于城镇供热的高温蒸汽管道,也适用于石油化工、电力等工业部门的高温热力管道

我公司生产的低温直埋式预制蒸汽保温管道（内滑动）,凭借独特的技术和多年的制作经验用管道支座保持内外钢管之间的同心度,用耐高温纤维毡减阻层形成钢管与硅酸钙保温材料之间的滑动界面,利用钢套管强度高、密封性能好的特点,成功的解决了防水抗漏的难点。保温材料内层采用微孔硅酸钙错缝包扎在内钢管上,并在缝隙填充耐高温高弹保温材料,有效减少了热损失,与同类产品相比节省了20%的热量。外层保温选用聚氨酯保温材料,利用聚氨酯优良的保温性能,控制外套表面温度低于50℃,保护防腐层,增加管道的整体寿命。钢管中的固定支座采取隔热措施,防止了冷桥的产生,从而使防腐层的控制温度（50℃以下）得到了保证。

在内层保温材料包扎多层铝箔反射层,有效减少了热损失,使蒸汽管道更加经济合理。

预制内滑动式直埋钢套钢蒸汽保温管规格型号

规格mm	减阻层mm	无机层mm	有机层mm
159/ 377	8	60	30
219/ 480	8	80	30
219/ 529	8	90	50

273/ 529	8	80	30
325/ 630	8	100	30
377/ 720	8	110	40
426/ 720	8	80	32
529/ 820	10	80	30
426/ 820	10	120	50
529/ 920	10	120	50
630/ 1020	10	120	50