

山东顺源SH-38型手摇泵壁挂式，落地式安装方式

产品名称	山东顺源SH-38型手摇泵壁挂式，落地式安装方式
公司名称	济宁顺源机械制造有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:顺源 型号:SH-38型 规格:壁挂式手摇泵
公司地址	山东省济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	18766889153

产品详情

SH-38型手摇泵

山东顺源厂家生产SH-38型手摇泵适用于抽吸清水、汽油、煤油及对铁和铜等无腐蚀性之液体，不适用于含有纤维或其它固体颗粒之液体。抽吸液体之温度在60 以下(系指皮碗式泵)。其性能范围；流量为15-59升/分，大扬程为30米。

本型手摇泵结构紧凑，式样大方美观，使用方便可靠，只需1-2人用手往复摇动摇手柄即可工作。可供工矿、企业、学校、车辆、船舶等单位使用。

一、目前所制造的本型泵有：S-25、S-38及SH-25、SH-38等四种。

泵型号的意义：如S-38、SH-38

S-为皮碗式，适用于吸送清水

SH-为活塞式，适用于吸送油类液体

38-为泵之吸入及吐出口直径单位毫米

二、产品详情：

SH-38型手摇泵：

活塞直径100mm，活塞行程90mm，，往复次数30-45次/分，给水量1.3升/次，

流量39-59升/分，大扬程30米，大吸上扬程4.5米，重量27公斤。

三、结构原理：当用手往复摇动摇手柄时，通过轴、摇臂、连杆等传动机构，使活塞作往复运动。当活塞向左移动时，右端的泵缸体积逐渐扩大，形成真空，液体从吸水管经过铸在泵体旁边的吸入流道顶开吸水阀进入缸体右端。在同一时间里，缸体左侧由于活塞的压缩，使压水阀顶开，液体经吐出管排出。若活塞的运动方向返回向右时，则泵缸左侧吸入液体，泵缸右侧排出液体，这样往复不歇地把液体吸入排出。形成泵的工作。泵的压水阀向上行程由盖极限止，吸水阀向上行程由压水阀限止。盖板与泵体用螺栓紧固，活塞行程由泵盖和泵体限止。为了安装在墙上或其它基础上，泵体有三个螺栓孔。

济宁市顺源机械设备有限公司和多家知名企业联合经营的手动泵类产品。本公司多年来的发展经营理念，重质量、讲诚信，不断广交四海宾朋，本公司具有研发、生产、销售于一体。现在销售到土耳其、孟加拉、俄罗斯、南美洲、非洲等国家。主要“以质量求生存，以信誉求发展”是我公司的一贯宗旨。