

厂家直销半硬型聚偏氟乙烯（PVDF）热缩管

产品名称	厂家直销半硬型聚偏氟乙烯（PVDF）热缩管
公司名称	深圳市诚盛鑫科技有限公司
价格	3.80/米
规格参数	品牌:诚盛鑫 型号:CSX-175K 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田创新工业区
联系电话	0755-29049700 13434400158

产品详情

型号：CSX-175K

产品简介：产品由改性聚偏氟乙烯（PVDF）制成，符合SAE-AMS-DTL-23053/18军标要求，特殊的配方使其同时具有透明和阻燃的特性，可在175 高温下长期使用，并且耐磨、抗切割、耐大部分油及化学品。广泛应用于受到高温、工业燃料、溶剂和化学试剂侵害的焊接点、终端及连接线路的防护。

产品特点

收缩温度：175

收缩比率：2：1

工作温度：-55 -+175

耐压等级：600V

符合标准：符合RoHS

标准颜色：透明、黑色

技术参数

测试项目	测试方法	性能指标
工作温度	IEC 216	-55 至+175
拉伸强度	ASTM D 2671	30Mpa
断裂伸长率	ASTM D 2671	150%
热老化断裂伸长率	180 ,168hrs	100%

热冲击	250 /4hrs	无裂纹
低温脆性	-55 /4hrs	无裂纹
电击穿强度	ASTM D 876	2.5KV/mm
体积电阻率	IEC 93	1013 .cm
阻燃性	UL VW-1	通过
铜腐蚀性	180 /168hrs	未腐蚀
铜稳定性	180 /168hrs	无降解迹象

产品标准尺寸 (英寸/毫米)

规格		收缩前	收缩后		*形状	标准长度(米/
mm	英寸	最小内径(mm)	最大内径(mm)	标准壁厚(mm)		盘)
	3/64	1.2	0.6	0.26	○	200
1.2/0.6						
1.6/0.8	1/16	1.6	0.8	0.26	○	200
2.4/1.2	3/32	2.4	1.2	0.26	○	200
3.2/1.6	1/8	3.2	1.6	0.26	○	200
4.8/2.4	3/16	4.8	2.4	0.26	○	100
6.4/3.2	1/4	6.4	3.2	0.26	○	100
9.5/4.8	3/8	9.5	4.8	0.3	-	50
12.7/6.4	1/2	12.7	6.4	0.3	-	50
19.1/9.5	3/4	19.1	9.5	0.41	-	50
25.4/12.7	1	25.4	12.7	0.41	-	50

注明：符号“○”表示管为:充气或圆形，“-”表示扁平状。