

低价供应环保焊锡环热缩中接管 屏蔽焊锡环

产品名称	低价供应环保焊锡环热缩中接管 屏蔽焊锡环
公司名称	深圳市诚盛鑫科技有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:诚盛鑫 型号:CSX-ST 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田创新工业区
联系电话	0755-29049700 13434400158

产品详情

型号：CSX-ST

产品简介：由低熔点合金及热收缩管组合并用，可以代替用电烙铁焊接的施工旧法，既可保护接点不受空气氧化及其它腐蚀性气体的影响，又可防止接点相互间接触，广泛应用于铁路、船舶、航天航空、电力、电子等领域。专为导线连接、双焊锡环热缩保护、防水一次完成设计的产品。

产品特点

收缩率2：1

含热熔胶具防水功能

热熔胶颜色标示适用尺寸

焊锡环设计容易施工

工作温度: -55 ~125

完全收缩温度:130

焊锡开始熔解温度：125

焊锡完全熔解温度：150

产品标准尺寸(mm) 焊锡环热缩中接管

收缩前 (mm)

收缩后(mm)

焊锡环(mm)

长度L

规格	内径a	壁厚b	内径	壁厚	内径c	壁厚d	高度e	(mm)
CSX-ST-1 (白)	2.0 ± 0.1	0.30 ± 0.05	1.1 ± 0.1	0.50 ± 0.05	1.8 ± 0.1	0.3 ± 0.05	2.0 ± 0.1	26 ± 0.5
CSX-ST-2 (红)	3.2 ± 0.2	0.38 ± 0.05	1.5 ± 0.1	0.55 ± 0.05	2.9 ± 0.1	0.45 ± 0.05	2.5 ± 0.1	40 ± 0.5
CSX-ST-3 (蓝)	5.0 ± 0.2	0.40 ± 0.05	2.6 ± 0.1	0.78 ± 0.05	4.6 ± 0.1	0.48 ± 0.05	2.5 ± 0.1	40 ± 0.5
CSX-ST-4 (黄)	6.5 ± 0.2	0.40 ± 0.05	3.0 ± 0.1	0.80 ± 0.05	6.2 ± 0.1	0.5 ± 0.05	3.5 ± 0.1	40 ± 0.5
CSX-ST-5 (蓝)	12 ± 0.5	0.40 ± 0.05	5.5 ± 0.3	0.80 ± 0.05	11 ± 0.5	1.3 ± 0.2	3.0 ± 0.1	35 ± 0.5
CSX-ST-6 (蓝)	14 ± 0.5	0.40 ± 0.05	6.5 ± 0.3	0.80 ± 0.05	13 ± 0.5	2.0 ± 0.2	4.5 ± 0.1	44 ± 0.5