

# 厂家直供高品质双壁带胶热缩管 规格齐全

产品名称	厂家直供高品质双壁带胶热缩管 规格齐全
公司名称	深圳市诚盛鑫科技有限公司
价格	2.80/米
规格参数	品牌:诚盛鑫 型号:CSX-5(3X) 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田创新工业区
联系电话	0755-29049700 13434400158

## 产品详情

### 3、4倍收缩双壁管

型号：CSX-5(3X) ( 4X )

产品简介：该产品柔软、阻燃，具有良好的密封、防潮、防水性能。由聚烯烃及热熔胶采取共挤出工艺生产，外壁为聚烯烃，内壁为热熔胶，有绝缘与密封的双重效果。广泛应用于汽车电线、船用电缆、捆扎电线及金属管的密封、防水、防潮。有3倍、4倍收缩两种产品。

#### 性能特点

收缩温度：80 -120

收缩比率：3：1，4：1

工作温度：-45 至125 耐压等级：600V

符合标准：符合Sony-SS-00259,RoHS

标准颜色：黑色

特殊颜色：红色、蓝色、白色、黄色、透明（非阻燃）

#### 技术参数

测试项目	测试方法	性能指标
拉伸强度	ASTM D 2671	10.4MPa
老化拉伸强度（158 /168hrs）	ASTM D 2671	保留70%

断裂伸长率	ASTM D 2671	300%
老化断裂伸长 ( 158 /168hrs )	ASTM D 2671	100%
纵向收缩率	UL224	0至—10%
热冲击	250 , 4hrs	无滴落 , 无裂纹
低温脆性	ASTM D 2671	无裂纹
介电强度 AC2500V 60秒	ASTM D 2671	无击穿
体积电阻率	ASTM D 876	> 10 <sup>14</sup> .cm
阻燃性	SAE-AMS-DTL-23053/5	30秒自熄
铜腐蚀性 158 /168hrs	UL224	通过
吸水率	ASTM D 570	0.5%