

供应钢管脚手架扣件试验机厂家

产品名称	供应钢管脚手架扣件试验机厂家
公司名称	山东华测机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山东华测 最大试验力:100KN 精度级别:1级
公司地址	山东聊城经济开发区汇通智慧创新大厦二层
联系电话	0635-8377315 13406375388

产品详情

一、产品简介：

主机采用落地式双空间结构，由日本松下伺服电机驱动，结合高精度传感器，实现了电子万能试验机的高精度、宽范围、多功能的伺服控制。充分运用计算机技术对试验机进行各种参数预置、自动测量、控制，数据处理，绘制各种曲线及打印等。配备各种附具，完全符合GB16491-1996各项指标对试验机的要求，并且配备了扣件专用夹具，能够在—台设备上完成扣件力学性能的各项试验。符合钢板冲压扣件行业标准（JG3061-1999）和钢管脚手架扣件国家标准（GB15831-2006）中的各项要求。

二、主要技术指标：

最大试验力： 100kN

测量范围： 最大试验力的2%—100%(四档)

试验机精度级别：1级

试验力准确度： 优于示值的 $\pm 1\%$

横梁位移测量： 分辨率为0.01mm

变形准确度： 优于 $\pm 1\%$

调速范围： 0.01-500mm/min

试验空间： 600mm

主机形式： 门式框架结构

主机尺寸： 740 × 500 × 2000

重 量： 约500Kg

工作环境： 室温 ~ 45 ， 湿度20% ~ 80%

三、主要功能

- 1、 符合GB15831-2006等多种常用国家试验标准；
2. PCI总线标准，微机自动识别和安装，做到“即插即测”；
3. 软件运行在Windows98/2000/XP操作系统；VC++语言编程。
4. 电子测量系统无电位器等手调元件，保证互换性，方便维修更换；
5. 内建大规模CPLD可编程器件，具备高速运算能力，实时处理数字信号；

6. 自动调零，传感器全量程测量，无须换档
7. 实时记录、动态显示试验曲线，并且实时展宽显示量程；
8. 控制方式、控制速度随意设定，无切换冲击；
9. 试验过程可以动态切换控制模式、无级变速、平稳过渡；
10. 提供可编程自动试验程序，可以创建、修改、保存自动试验程序及其参数，例如扭转各个加载阶段。
11. 采用人机交互方式分析计算被试材料的机械性能指标。
12. 采用标准数据库管理试验数据，支持批量试验；