

佛山平开窗厂，佛山推拉窗品牌，欧顿门窗

产品名称	佛山平开窗厂，佛山推拉窗品牌，欧顿门窗
公司名称	佛山市欧顿门业有限公司
价格	6.00/套
规格参数	品牌:欧顿门窗 型号:8056 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区
联系电话	13380835261

产品详情

佛山铝合金门佛山铝合金门厂广东钛镁铝合金门铝合金平开门铝合金吊趟门推拉门厂家铝合金卫生间门铝合金厕所门大量供应出口平开门平开门是指合页（铰链）装于门侧面、向内或向外开启的门。平开门有单开的平开门和双开的平开门：单开门指只有一扇门板，而双开门有两扇门板。平开门又分为单向开启和双向开启。单向开启是只能朝一个方向开（只能向里推或外拉）双向开启是门扇可以向两个方向开启（如弹簧门）。平开门是相对于别的开启方式来分的，因为门还有移动开启的、上翻的、卷帘升降的、垂直升降的、旋转式的等等。推拉门推拉门源于中国，经中国文化传播至朝鲜、日本。从字意上讲：推动拉动的门；从材料上讲：有木、金属、有机、无机材料之分；从用途上讲：用于书柜、壁柜、卧室、客厅、展示厅之门而用。推拉门起源于中国，经中国文化传播至朝鲜、日本。具体时间无从考证，但可以从中国的一些古画上看到零散的推拉门，例如宋代的山水画，就有推拉门。初的推拉门只用于卧室或更衣间衣柜的推拉门，但随着技术的发展与装修手段的多样化，从传统的板材表面，到玻璃、布艺、藤编、铝合金型材，从推拉门、折叠门到隔断门，推拉门的功能和使用范围在不断扩展。在这种情况下，推拉门的运用开始变得多样和丰富。除了常见的隔断门之外，推拉门广泛运用于书柜、壁柜、客厅、展示厅、推拉式户门等。吊趟门：吊趟门是一种采用上吊轮支撑滑动的门，这种门开启时无新标-吊趟门噪音、无门槛，美观，大方。市场上的吊趟门的型材分为钛镁铝合金和再生铝两种。高品质推拉门型材用铝、锶、铜、镁、锰等合金制成，坚韧程度上有很大的优势，而且厚度均能达到1mm以上，而品质较低的型材为再生铝，坚韧度和使用年限就降低了。吊趟门的框架结构，主要承受力量的是吊趟门的上轨，而上吊轮的好坏也决定吊趟门的使用寿命。上轨由门洞两边的边框支撑于门洞上方，门扇由吊轮悬挂于上轨下，推动门扇，上轮则随门扇的推动而滑动。吊趟门适用于阳台，餐厅，厨房，卫生间隔断等。特点铝门的型材和玻璃款式有南北方之分。北方以铝材厚、款式沉稳为主要特色，具代表性的是格条款式，而格条中具特色的是唐格。南方以铝材造型多样、款式活泼为主要特色，具代表性的就是花玻款式，款式有花格、冰雕、浅雕、晶贝等，其中标志性厂家是佛山好万家。折叠门折叠门主要由门框、门扇、传动部件、转臂部件、传动杆、定向装置等组成。该门型均可安装于室内和室外。每樘门有四个门扇，边门扇、中门扇各两扇。边门扇一边的边框与中门扇之间由铰链连接，边门扇另一边门挺上下端分别装有上下转轴，转轴与门洞两边门框上下转轴座相连接，边门挺将绕着一边挺旋转，同时带动中门扇一起旋转至90°，从而使门扇开启和关闭，电动时，上转轴端安装转臂部件、传动部件，门框上部中安装传动部件和开门机；中门扇上设有定向装置。开门机运转后带动传动部件每部的两个齿轮旋转，与其齿合的两个齿条作直线运动，齿条的另一端与转臂连接，转臂作圆周运动，边门框即绕着一边挺旋转，电动开

启门扇。两中门扇的中密缝均装有安全保护装置，关闭时遇有障碍物即回到全开启状态，安全可靠。门洞宽度为3000-4800，高度为3000-4800，共有26种规格，均有电动和手动两种形式。隔断门定义隔断门，门的一种，应用于隔断装修中；对分开的两个空间起到驳合、引导和过渡的作用；是连接空间的纽带。材料隔断门材料可以为金属、玻璃、复合板、防火板、石膏板、阻燃夹板、胶合板等等。隔断门外框可以全部采用6063国标铝挤压型材。材质、氧化膜厚度、表面处理质量全部达到GB/T5237-2000标准；亦可用无框的方式来做，直接用钢化玻璃门合页或固定件连接。