

佛山欧顿平开窗和推拉窗的区别，欧顿推拉门厂家

产品名称	佛山欧顿平开窗和推拉窗的区别，欧顿推拉门厂家
公司名称	佛山市欧顿门业有限公司
价格	6.00/套
规格参数	品牌:欧顿门窗 型号:3005 产地:广东佛山
公司地址	佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区 A 区
联系电话	13380835261

产品详情

佛山欧顿铝合金门窗，佛山推拉窗

3、保暖效果

在保温性能方面，市面上开平开窗一般采用[密封胶条](#)进行密封，而推拉窗一般采用毛条进行密封，胶条的密封效果普遍都优于毛条密封。平开窗的开启扇部位较多的采用两点锁或天地锁进行锁紧密封，其密封效果较佳。而推拉窗一般都采用勾锁或碰锁进行锁紧，其密封效果不够理想。

4、性能

在门窗的三性能(抗风压性、水密性、气密性)方面，平开窗普遍都要优于推拉窗。门窗的抗风压性能取决于门窗主受力杆件的抵抗矩，往往型材的截面越大其抵抗矩也要大些，但不完全成正比。平开窗一般型材截面较小但其主受力杆件往是拼樘料或中竖料，这些主受力杆件在设计过程之中都会相应作加强处理，所以其抗风压性能较好。推拉窗型材截面一般比较大，按理说其抗风压性能应该会更好，但只要稍加深入的受力分析便知其主受力杆件往往是中扇料，同时其上下挺仅靠滑轮来承受水平方向的风荷载，故期抗风压性能一般都不够理想。门窗的水密性取决于开启部位的密封效果，平开窗一般采用胶条进行密封。在气密性方面市面上平开窗的开启扇部位较多的采用两点锁或天地锁进行锁紧密封。所以说平开窗在三性能方面普遍都要比推拉窗好。这也正是大部分高档商住楼都选择使用平开窗的原因所在。

5、制作工艺

在加工制作上，推拉窗一般结构简单，对设备没有特殊要求，故其使用小型电锯的小作坊加工制作；平开窗因其采用厚铝合金角件45度进行连接，故需要较好“撞角机”“双头切割锯王”方能制作出优良的铝合金平开窗。

编辑总结：以上就是什么是平开窗，平开窗和推拉窗的区别的相关介绍，希望对大家有所帮助。家是我们遮风挡雨的地方，但我们又不能跟外界完全隔断了，所以就有了窗。窗户会给我们带来阳光、清风，但也会带来雨水、灰尘，所以在窗户上面我们不能马虎。