

# 醋酸布胶带东莞厂家供应阻燃醋酸布胶带

产品名称	醋酸布胶带东莞厂家供应阻燃醋酸布胶带
公司名称	东莞市昆富五金制品有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	辰泰:各类 醋酸布胶:各类 东莞:各类
公司地址	东莞市黄江镇刁朗村金朗三街22号
联系电话	13829234995 15913792521

## 产品详情

醋酸布胶带用于变压器的层间绝缘和捆扎、线材等。

将经配制好的丙烯酸均匀地涂在已处理好的醋酸布表面,再进入烘房去除易挥发的溶剂和150度的高温反应,生成一稳定的带有粘性的高分子材料.该材料无毒,无异味.使用中对人体安全,用完后也不会对环境造成污染。用于变压器的层间绝缘和捆扎、线材等,手机,电脑,电子。

以上胶带均可用于电气绝缘6701绝缘等级可达B级以上，其中6701已通过UL认可,厚度从0.05mm到0.22mm。醋酸布胶带根据胶粘剂的种类分为橡胶型醋酸布，丙烯酸型醋酸布。根据不同电器产品的使用要求，需添加阻燃剂，并对基材做阻燃处理，成品整体能达到离火自熄(防火)的醋酸布，则为“阻燃醋酸布”；未添加阻燃剂的产品，点火即燃，不能自动熄灭，是为“非阻燃醋酸布胶带”。一般而言，醋酸布基材与胶粘剂本身并不能防火，需经特殊加工处理才可达到“阻燃”效果。

因醋酸布基材吸湿透气能力强，回弹性良好，易洗易干，不起静电和毛球，同时耐老化性能优异，可达15年以上。而以醋酸布基材加工而成的醋酸布胶带则具有耐高温，抗老化，柔软服贴、从形性好、易冲切、易解卷，耐酸、碱、抗霉等特性，绝缘性能优于一般玻璃纤维布和玻璃布，广泛应用于电视机、变压器、空调、电脑等制造领域。

随着世界各国环保意识的提升，客户对于醋酸布的环保要求不断提出新要求。迄今为止，醋酸布胶带能满足电子行业索尼SS-00259标准要求，满足欧盟ROHS要求，满足欧盟REACH要求，满足不含邻苯二甲酸盐6P要求，同时满足欧盟不含卤素要求，且产品通过UL认证。以上胶带均可用于电气绝缘6701绝缘等级可达B级以上，其中6701已通过UL认可,厚度从0.15mm到0.50mm。

安全处置与储存方法处置避免日晒雨淋的场所、并远离火苗及高温。储存存放于干燥凉爽通风良好的场所

基材: 醋酸布