

东莞打包带厂供应各类打包带优质全料机用打包带

产品名称	东莞打包带厂供应各类打包带优质全料机用打包带
公司名称	东莞市昆富五金制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	辰泰:各类 打包带:各类 东莞:各类
公司地址	东莞市黄江镇刁朗村金朗三街22号
联系电话	13829234995 15913792521

产品详情

打包带

别名捆扎带。包装用打包带(捆扎带)系以聚乙烯，聚丙烯树脂，冷轧带钢为主要原料，也有以尼龙和聚酯为原料的，经济出单向拉伸制得、热处理发蓝制出。除用于瓦楞纸箱的封箱捆扎、热轧钢卷捆扎、冷轧钢卷捆扎外，还可捆扎玻璃、管材、素材、水果等。

打包带（PP、PET）分为PP打包带（又称聚丙烯打包带）与PET打包带（又称塑钢打包带），分别使用聚丙烯与PET聚酯为原料生产，分别适用于轻重不同物体的打包需要。

简述：PP打包带、PET打包带都是用途甚广的塑料环保打包带，PP打包带在中国生产已有30多年历史，PET打包带在中国生产也有20多年历史。

（一）PP打包带：

1、名词解释：PP学名聚丙烯，以聚丙烯为原料生产的一种质量较轻的环保打包带，用于全自动打包机、半自动打包机、手工打包机等，适合捆扎数公斤至数百公斤重的纸箱或托盘包装较轻的物体。2、原料：PP打包带的主要原料是聚丙烯拉丝级树脂为无色透明固状颗粒，比重0.93。

特点：可塑性好，耐弯曲，断裂拉力强，材质较轻，色泽鲜艳，使用方便。

PP打包带生产流程：配料拌料——塑料粒加热融化——挤出入水形成带胚——加热拉伸成型——压花——加热及冷却（定型处理）——收卷——包装——入库。

外表应色泽均匀，花纹整齐清晰，无明显污染、杂质，不开裂、无损伤、穿孔等缺陷。

包装

打包带外包装用纸券、纸箱、塑料膜（袋）等，包装要牢固。

打包带在运输中应轻装轻卸、防止日晒雨淋。贮存

打包带应贮存于通风阴凉、干燥的仓库，应远离热源2米以上，储存期为一年半。

特点（1）抗拉力强，既有钢带般的抗拉力，又有能抗冲击的延展性，更能确保产品的运输安全。（2）延伸度小，伸长率仅是聚丙烯带的六分之一，能长时间的保持拉紧力3）耐温性强，熔点为260度，120度以下使用不变形。（4）安全性好，无钢带生锈污染被捆物体之患，色彩光亮可鉴。5）经济效益佳，1吨PET打包带的长度相当于6吨钢带，每米单价比钢带低40%以上，能为用户降低成本。按打包带表面状态分压花PET打包带。平面PET打包带。按打包带表面颜色无色透明PET打包带。绿色、黑色等各种颜色PET打包带。按打包带拉力强度分H级（即每平方毫米441N以上）PET打包带。M级（即每平方毫米408N以上）PET打包带。L级（即每平方毫米343N以上）PET打包带。按打包带搭接（免扣热熔）强度分搭接力70% PET打包带（不加助剂）。搭接力90% PET打包带（加助剂）。按所用的打包工具全自动用PET打包带。电动、气手提式打包机用免扣打包带。手工打包机用扣打包带可根据用户需要生产各种颜色透明或不透明打包带。用途

用于代替钢带捆扎较重数百公斤至数吨）的物体。伸断裂负荷，PET打包带根据同等截面积的拉伸断裂负荷值，分为H、M、L三级分别表示高、中、低三种等级。外观：PET打包带的颜色及花纹应均匀，无明显污染，不应有开裂，毛刺，穿孔等影响使用的缺陷。包装PET打包带用纸券、纸箱、塑料膜（袋）等材料包装运输PET打包带在运输中应轻装轻卸，不应抛摔，防止机械性损伤。贮存PET打包带应贮存于干燥不受太阳暴晒的场所，距热源2米以上，自生产日起贮存期为二年