

# 厦门全新楼承板成型机:YX65-315-945

产品名称	厦门全新楼承板成型机:YX65-315-945
公司名称	厦门市全新彩钢结构有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门同安区西柯工业区福明路5号
联系电话	18950077883

## 产品详情

一、误差范围：波高  $65 \pm 1\text{mm}$  波距  $315 \pm 2\text{mm}$  有效宽度  $945 \pm 3\text{mm}$  长度  $L \pm 5\text{mm}$  二、原材料要求：1 材质 镀锌彩板（强度G245）2 宽度  $1219 \pm 3\text{mm}$  3 厚度  $0.8 \sim 1.5\text{mm}$  三、成型主机质量要求：1 颜色搭配 乳白色（配黑、银）喷蓝色全新厂标 2 外型尺寸 约长12.1M\*宽1.8M\*高1.6M 3 主机重量 约10.2T 4 成型道次 21道 5 成型辊轮 45#钢精加工、表面镀硬铬后拉丝抛光 6 成型辊轴 45#钢（95圆钢加工成 90mm）精加工镀硬铬 7 调速方式 交流变频器 8 计长方式 光电编码器 9 控制方式 可编程逻辑控制器PLC 10 操作方式 按钮+7寸触摸屏 11 两侧墙板 A3板、18mm厚 12 机架规格 H450 四、传动/剪切要求：1 驱动方式 电机传动、齿轮链轮传动 18.5kw、380V/50Hz/3PH2 成型速度  $0 \sim 16\text{m/min}$  不含剪切 3 剪切方式 成型后剪（液压）5.5kw、380V/50Hz/3PH4 切刀材质 Cr12、热处理 五、控制柜 自动定长剪切,允许最大30批不同长度输入 组成：PLC、变频器、触摸屏、编码器热继电器、空气开关等（全进口标准，台湾配件）剪切公差： $\pm 2\text{mm}$ ,控制电压: 24v 六、放料架与成品托架 1、简易放料架（1）、无动力，手动控制钢卷涨紧与停机（2）、承重5T，板宽最大1300mm（3）、卷料内径：420 590，钢卷外径最大 1600