

东莞泡沫箱厂供可订制保丽龙量大免模费

产品名称	东莞泡沫箱厂供可订制保丽龙量大免模费
公司名称	东莞市昆富五金制品有限公司
价格	.10/克
规格参数	辰泰:各类 保丽龙:各类 东莞:各类
公司地址	东莞市黄江镇刁朗村金朗三街22号
联系电话	13829234995 15913792521

产品详情

泡沫塑料按其柔韧性可分为软质、硬质和处于两者之间的半硬质泡沫塑料。硬质泡沫塑料可做热绝缘材料和隔音材料，管道和容器等的保温材料，漂浮材料及减震包装材料等；软质泡沫塑料主要做衬垫材料，泡沫人造革等。常用的泡沫塑料有聚氨酯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、酚醛泡沫塑料等。

泡沫塑料也叫多孔塑料。以树脂为主要原料制成的内部具有无数微孔的塑料。质轻、绝热、吸音、防震、耐腐蚀。有软质和硬质之分。广泛用做绝热、隔音、包装材料及制车船壳体等。

泡沫塑料与纯塑料相比，具有密度低，质轻，比强度高，其强度随密度增加而增大，有吸收冲击载荷的能力，有优良的缓冲减震性能，隔音吸音性能，热导率低，隔热性能好，优良的电绝缘性能，具有耐腐蚀、耐霉菌性能。软质泡沫塑料具有弹性优良等性能。

内部具有很多微小气孔的塑料。用机械法（在进行机械搅拌的同时通入空气或二氧化碳使其发泡）或化学法（加入发泡剂）制得。分闭孔型和开孔型两类。闭孔型中的气孔互相隔离，有漂浮性；开孔型中的气孔互相连通，无漂浮性。可用聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚氨基甲酸酯等树脂制成。可作绝热和隔音材料，用途很广。

- （1）容重很低，可减轻包装重量，降低运输费用；
- （2）具有优良的冲击、振动能量的吸收性，用于缓冲防震包装能大大减少产品的破损；
- （3）对温、湿度的变化适应性强，能满足一般包装情况的要求；
- （4）吸水率低、吸湿性小，化学稳定性好，本身不会对内装物产生腐蚀，且对酸、碱等化学药品有较强的耐受性；
- （5）导热率低，可用于保温隔热包装，如冰淇淋杯、快餐容器及保温鱼箱等；

(6) 成型加工方便，可以采用模压、挤出、注射等成型方法制成各种泡沫衬垫、泡沫块、片材等。容易进行二次成型加工，如泡沫板材经热成型可制成各种快餐容器等。另外，泡沫塑料块也可用粘合剂进行自身粘接或与其它材料粘接，制成各种缓冲衬垫等。

用途：电烤炉产品泡沫成型制品包装

材质：EPS聚苯乙烯泡沫塑料

硬度：半硬发泡体

是否可以定制：可以定制

特点：自重轻、抗压、抗拉强度好、密度高等

该产品所用材料是EPS聚苯乙烯泡沫塑料，规格多，可根据电烤炉的不同重量以及规格使用不同硬度的泡沫包装，基本适用于所有电烤炉使用，对电烤炉的边线位置起到优良的保护，该产品生产速度快、价钱便宜、使用范围广。本泡沫厂将该产品送往专业的检测机构进行检测并通过ROHS检测，符合环保要求，具备出口欧美的资质。

一、硬质泡沫塑料即在室温下，构成泡沫塑料的聚合物属结晶态或无定形态，它们的玻璃化温度高于常温，因此，在常温下泡沫塑料的质地较硬。

二、软质泡沫塑料即构成泡沫塑料的聚合物的熔点小于常温或无定形聚合物的玻璃化温度低于常温，材料在常温下质地柔软。