

# 一体化智能泵站一体式污水提升设备

产品名称	一体化智能泵站一体式污水提升设备
公司名称	湖北奥一泵业有限公司
价格	116686.00/套
规格参数	设备排污量:3600m3/d 材质:不锈钢、玻璃钢、碳钢 适用范围:污水和雨水处理
公司地址	武汉市江汉区福星惠誉福星城
联系电话	027-85880955 17092770330

## 产品详情

公司地址：武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号

一体化智能泵站/一体式污水提升设备箱体、管路、阀门及配件采用304卫生级不锈钢材料；环保耐腐蚀性强，使用寿命长达20年；采用德诺尔一体化预制泵站，在水源、江河等低处建站，加压输送，可长距离运送至自来水厂；内部包括水泵、格栅、螺旋离心泵、阀门、控制系统，内部装置维修台及轮环，便于对提升设备、截污装置进行维护；产品在质量保质期内，德诺尔负责免费服务（因产品本身质量问题），易损件除外；目前我国大多数地区依然在使用集水坑作为主要的排水设备，但是在面对日益增长的生活用水排放量时，这种设备的排水能力已经有些跟不上节奏了。另外，集水坑在排水时很容易因为液面高度过高造成泄露，久而久之这些泄露的污水会慢慢沉积起来对附近的环境造成不小的破坏，具体现象包括：德诺尔进入东北市场安装一体化预制泵站，主要解决东北天气严寒的问题；一体化预制泵站筒体可用金属材料制成，配合防腐涂料，也可采用玻璃钢材质，防腐性能优异、强度和刚度高、易于成形；1、对生态环境造成破坏一体化预制泵站从设计到施工完成所花费的时间，只占传统泵站的30%不到。采用德诺尔一体化预制泵站，在水源、江河等低处建站，加压输送，可长距离运送至自来水厂；热烈祝贺武汉德诺尔签订舟山一体化预制泵站项目，德诺尔一体化预制泵站采用精密机械缠绕GRP玻璃钢材质预制井筒，自动清洗加厚防腐泵站底座；传统泵站不可重复利用；不可搬运，满足不了一些临时性、阶段性、地点变化的污水和废水收集和输送需求；生活污水和工业污水中含有大量的有害物质，如果这些污水侵入到土壤之中，会对附近的生态环境造成严重的破坏，植物无法正常生长，而以植物为生的动物也会因为误食了这些含有污染物的植物而出现疾病，一环接着一环，终导致当地生态环境被破坏。具有快速施工、适应性强、寿命长、环境友好等传统泵站不具备的优点；东北松原一体化预制泵站安装成功，一体化预制泵站的设计理念先进，它能将固液分离，对污水起到预处理的效果，减轻污水处理厂的工作量。内部包括水泵、格栅、螺旋离心泵、阀门、控制系统，内部装置维修台及轮环，便于对提升设备、截污装置进行维护；模块式一体化预制泵站模施工方便快捷、开挖面小，深度浅；一体化智能泵站/一体式污水提升设备2、对生活环境造成破坏一体化预制泵站起吊装车去现场安装，派遣专业人员前往该地进行实地水体勘察、测量，确立一体化预制泵站方案；集水坑之所以会出现泄露，是因为它很难做到良好的密封，因此不仅会有污水泄露出来，还会有异味溢出，影响周围的居民生活。另外需要注意的是，集水

坑内会有卫生死角，造成污物积淀，雨季与夏季容易招引蚊虫，传播疾病，对人的身体健康造成威胁。主要是为了解决当地天气干旱情况下农业灌溉等问题；,广州大学城二期一体化雨水泵站项目是德诺尔泵站建设“解决问题”潜力的一种体现。将无法依靠重力排放污水的地区，通过安装一体化预制泵站把污水泵送至污水处理厂；,德诺尔一体化预制泵站采用德国西门子变频器，它性能稳定、功能强大，性价比非常的高；,一体化预制泵站能够将污水中的杂物隔离在分离器内，使得杂物与水泵叶轮不会直接接触，让排污泵处于良好的运行环境；对现在的污水处理来说，集水坑肯定是无法满足使用需求的，而一体化智能泵站的横空出世，正好弥补了集水坑的不足。一体化智能泵站以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，结合计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并更好的确保无泄漏。泵站筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。顶板GRP材质构成GRP是一种复合材料，包含基体和增强体两部分。GRP具有良好的电绝缘性能和粘结性能，较高的机械强度和耐热性，可纺织性，耐一般酸碱及有机溶剂，耐霉菌，也能防止长时间裸露在太阳光下面老化。使用十年尚且不会出现缝隙，有效预防侧漏。一体化智能泵站吝啬到不留下一滴污水！德诺尔一体化泵站采用全密封设计，不会产生任何臭气，也不会对周边环境造成污染；,承接了浙江许源污水处理项目，主要是为浙江许源项目提供了两台污水处理一体化预制泵站；,可编程控制系统，实现无人值守操作；

www.dnr88.com一体化智能泵站/一体式污水提升设备公司地址：武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号