

NS530全波长透光率仪

产品名称	NS530全波长透光率仪
公司名称	深圳市纳森科技有限公司
价格	1980.00/套
规格参数	品牌:纳森 型号:NS530 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪华荣路163号荣泰大厦403
联系电话	13691869560 13691869560

产品详情

NS530全波长透光率仪是一款只检测可见光：380nm-760nm全波长的高精度透光率仪。数字液晶屏显示，仪器可以锁住数据，方便车管所现场拍照上传。三个独立透光率仪，显示结果为三个测量的平均值，三合一设计，测量结果更加准确，抗干扰能力强，主副机模式，方便汽车前档玻璃，建筑大楼玻璃的透光率测量。

全波长透光率仪参数：1.外形尺寸：长140mm × 宽82mm × 高92mm；2.仪器重量：940克；3.分辨率：0.1%；4.测量精度：优于±2%（无色均匀透光物质）；5.可见光：380nm-760nm全波长；6.供电：内置锂充电电池

全波长透光率仪特点：1.主副机模式，方便汽车前档玻璃,建筑大楼玻璃的透光率测量；2.仪器包含三个独立透光率仪，显示结果为三个测量的平均值；3.三合一设计，测量结果更加准确，抗干扰能力强；4.内置锂充电电池，不需要更换电池，只要充电即可，使用方便；5:激光对准功能，保证测量过程中主副机精确对准，来确保测量准确性；

全波长透光率仪注意事项

1：主机和副机中有强磁力的磁铁便于测量操作，使用中注意避免夹伤手或损坏玻璃样品。2：每套仪器（主机和副机）的激光位置和准确度都经过配对和精心调校，必须配对使用，不同套仪器之间不能互换使用。3：请勿拆机，否则导致无法使用。4：当电池指示灯闪烁时，请及时充电。5：可能出现无法开机的状况，原因是电池电量太低，请充电一段时间后开机。6：请使用专用配套的充电器为仪器充电。7：为确保测量值准确，避免在强光直射下使用本仪器。

8：避免激光器直射眼睛。