

单螺杆全自动小型吹膜机 高效节能PE吹膜机

产品名称	单螺杆全自动小型吹膜机 高效节能PE吹膜机
公司名称	广东锡华机械有限公司
价格	66000.00/台
规格参数	最大吹膜宽度:210mm 电动机功率:5kw 生产能力:0.5kg/h
公司地址	广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号
联系电话	0769-85084177 13925535773

产品详情

XH-430实验室吹膜机

适用原料:PE、LDPE、LLDPE、吹膜级PP、色母、填充母粒、塑料助剂、功能母粒等。品牌:锡华仪器，
型号:XH-430，

产品别名:实验室吹膜机，挤出吹膜是指在一定温度，一定剪切力的作用下使塑料熔体连续的通过口模被挤出，由压缩空气吹胀，风环冷却和变频牵引而获得的双折塑料薄膜的工艺过程。本机主要用于检测聚合物材料的吹膜可行性和材料内的胶质状况，以及有色分散物、控制混合物、挤出物的分散性。

一、机器适应范围

- 1) 高等院校聚合体高分子实验室研究新材料、材料改性用
- 2) 高等职业学院教学专用
- 3) 色母生产企业，测试其产品的分色性、塑化性实验用
- 4) 塑料助剂生产企业，测试其产品性能实验用
- 5) 大型吹膜厂，专业打板用
- 6) 色母销售公司，为其客户打色样用
- 7) 功能母粒生产企业，测试其产品功能母粒性能实验用（比如：导电母粒）

二、机器作用： 1、吹膜材料材料改性测试 2、通过吹膜的方式，测试吹膜色母的“分色性”和“塑化性” 三、设备参数 机器技术参数

主电机功率：2.2 KW

牵引电机功率：0.75KW

主机变频器：2.2 kw

发热功率：5KW

螺杆直径：30

螺杆长比径：1:33

模头尺寸：4分

风环尺寸：420mm

机器尺寸：1800 × 600 × 1800mm

带滑轮，可以自由移动！

生产参数

I 吹膜小厚度：0.01mm（即一个丝）

I 吹膜对大宽度：低压料（HDPE）200mm

I 高压料（LDPE）180mm

I 线性料（LLDPE）180mm

机器适用材料：HDP、LDPE、LLDPE吹膜级PP + 色母、填充母粒、塑料助剂、功能母粒