

可自动收缩的空缩管 大连巨尔威空缩管

产品名称	可自动收缩的空缩管 大连巨尔威空缩管
公司名称	大连巨尔威电器有限公司
价格	5.00/米
规格参数	巨尔威:空缩管 DLKSG10-150:150*10母排应用 大连:巨尔威空缩管
公司地址	辽宁省大连市金州区友谊街道宏意小区61号
联系电话	86-041187203010 13940989776

产品详情

可自动收缩的空缩管 大连巨尔威空缩管

空缩管空气收缩管（母排冷缩管）

品牌：巨尔威空缩管 型号 10—150 之间各种母排

材质 PVC 阻燃性 自熄

耐温 220（ ） 耐压 0.4—35（KV）

颜色 红、黄、绿、黑、蓝

以上图：空缩管-套上母排（溶剂挥发过程）-成品母排

空缩管是一种新材料，有热缩管不具有的特点，它可以在不需要任何加热工具的情况下，在空气中迅速收缩，这是

热缩管无法比拟的，在应用中它是热缩管良好的替代品。巨尔威空气收缩管与热缩管相比，具有经济、美观、安全、

收缩均匀、操作简便等特点。操作方法

操作者只需将空缩管在包装桶中一端拎起，按需要剪取一定长度套在母排

上，并将套好的母排倾斜放置，使套管中的溶剂自然流出，暴露在空气中后，随着溶剂的挥发，套管自行收缩并逐

渐变硬，最后牢固紧密的包裹在母排外部。收缩均匀

处理后的空缩管膨胀变软，套在工作件外部，随着溶剂的挥

发，在空气的做用下套管自行收缩，不断抱紧工件均匀收缩达到最佳效果。安全性能产品顺利通过了桂林机械工

业部绝缘材料产品质量监督检测中心、国家进出口商品检验局绝缘材料产品认可实验室，西安国家高压电器质量监

督检验中心的检验，其性能完全达到国家所规定的各项指标,降低成本操作简便、程序简单、安全可靠，大大降低

了人力、物力和能源的消耗，带来了更好的收益。

材料构成：空气收缩管，其特征在于该空气收缩管由浸于化学处理液中的套管构成，其中：套管含聚氯乙烯 40~

65 份，增塑剂 15~35 份，着色剂 0.5~2.0 份；化学处理液含二氯甲烷 40~60 份，邻苯二甲酸二异辛酯 10~30

份，其中的增塑剂为邻苯二甲酸二异辛酯、或邻苯二甲酸二异辛酯与邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻

苯二甲酸二(13)酯之一种或多种的组合；着色剂为色母粒或其它颜料。本产品操作极为简便，收缩绝对均匀，成本

降低，产品性能优良。

空缩管应用领域：

更多详情;请咨询：吴建豪：13940989776

大连巨尔威电器有限公司

- 地址：大连市金州新区北山路 1688 号
- 销售：0411-87203010，
- 传真：0411-87713080，哈尔滨办：0451-89594976
- 直线微信：13940989776(吴建豪) QQ：452708155
- 邮编：116100
- 邮件：juerwei@139.com