

西门子3VA塑壳断路器---德工电气

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 西门子3VA塑壳断路器---德工电气 |
| 公司名称 | 河北德工电气科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:3VA塑壳断路器 |
| 公司地址 | 河北石家庄高新技术产业开发区天山大街266号 方大科技园 |
| 联系电话 | 0311-85837026 18032142385 |

产品详情

3VA塑壳断路器

窗体底端

窗体顶端

安全可靠、灵活高效

全新一代塑壳断路器3VA，臻至完美的设计，安全可靠，灵活高效。它广泛应用于工业、基础设施、建筑楼宇、OEM等场合，为配电系统提供了最佳的保护、隔离和控制解决方案。并且，3VA塑壳断路器提供了丰富的CAx图纸等技术文件，快速协助工程设计和系统集成。

窗体底端

窗体顶端

产品优势一览

3VA1热磁式和3VA2电子式满足不同需求

3VA1分断能力70KA并且 $I_{cu}=I_{cs}$ 条件下，全球体积最小

3VA1短路分断能力范围为16KA-70KA， $I_{cs}=I_{cu}$

3VA2短路分断能力最大至150KA， $I_{cs}=I_{cu}$

3VA2具有非常优秀的选择性保护，壳体电流级差1:2.5可实现完全选择性

3VA2的ETU8系列集成了计量功能（电流、电压、功率、电能、功率因数、谐波、频率

COM800网关可连接并上传8台3VA2的数据，标配通讯Modbus TCP，可扩展PROFIBUS，PROFINET

侧装手柄满足特定OEM客户需求

3VA全系列内部附件通用，安装简便，降低备品备件成本

手柄可配置LED灯，开关状态清晰明了

侧装漏电方案，节省安装空间

应用领域

可广泛应用于工业、楼宇、基础设施及OEM的配电系统中。

国际标准和认证：

IEC/EN60947-1；IEC/EN60947-2；IEC/EN60947-2，附录B, H 和M；IEC/EN60947-3；IEC/EN60947-6-1；
IEC/EN60947-4；GB14048.2

CCC；CE；UL；FM；CSA；及船级社认证