西门子3WL空气断路器

产品名称	西门子3WL空气断路器
公司名称	河北德工电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:3WL
公司地址	河北石家庄高新技术产业开发区天山大街266号方大科技园
联系电话	0311-85837026 18032142385

产品详情

3WL 空气断路器应用灵活，具有通信功能

3WL 空气断路器应用非常灵活，并具有集成通信功能。能够最佳满足对空气断路器日益提高的要求，尤其在结合电子控制系统对电网中的过程进行操作和监视方面。此产品系列的优异质量在全球范围内树立了新的标准。

3WL 空气断路器虽仅有三种规格，却覆盖了从 630 A 到 6300 A 的电流范围。它们采取 3 极或 4 极设计，适用于高达 1000 V 的应用。所有型号都具有相同的设计特点（固定安装型和抽出式）、相同的操作方式以及相同的全面附件。特别之处是：在高性能范围内，3WL 是同类产品中的最小断路器。

产品优势一览：

使用灵活，全球适用工作温度高达 70 ° C； 55 ° C以下不降容

计划、组装和改装十分方便仅通过 3 种规格、少量部件和统一附件即实现模块化设计

全面的通信功能通过 PROFIBUS-DP 或 Modbus支持与3VL的集成通信功能

市场上最小的断路器在电流范围 5000-6300 A

符合 RoHS

应用领域

在配电系统中作为进线、配电、母联及馈出断路器使用

用于开关与保护电机、电容器、发电机、变压器、汇流排与电缆。

交流型可用作断路器及非自动空气断路器（隔离开关）。直流型可作为非自动空气断路器（隔离开关）使用。

国际标准和认证

IEC 60947-2

DIN VDE 0690 Part 1

耐气候能力符合 DIN IEC 68 Part 30-2

CCC，Gost

已通过 GL、ABS、LRS、PRS 等船级社认证；对于国际应用，还可提供符合 UL 489 的型号。关于根据 UL 489 进行认证的、电流高达 5000 A 的 3WL 空气断路器/非自动断路器的信息，请参见产品目录 LV 16（订货号 E86060-K1816-A101-A1）。