

云南波形护栏厂家高速公路护栏安装价格透明

产品名称	云南波形护栏厂家高速公路护栏安装价格透明
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	适用范围:高速公路,乡村道路等 材质:Q235 规格:4320*310*85
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

云南波形护栏厂家高速公路护栏安装价格透明

1、高速公路波形护栏板是半刚性护栏的主要形式,它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。

2、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量,并迫使失控车辆改变方向,恢复到正常的行驶方向,防止车辆冲出路外,以保护车辆和乘客,减少事故造成的损失。

3、高速公路波形护栏板钢柔相兼,具有较强的吸收碰撞能量的能力,具有较好的视线诱导功能,能与道路线形相协调,外形美观,可在小半径弯道上使用,损坏处容易更换。

波形护栏板的常见规格有以下几种:

一、标准护栏板总长度 4320 毫米(安装完毕后净剩 4 米)立柱间距 4 米。1、两波形梁护栏板的宽度 310mm,波高 85mm,板厚:3mm、4mm;理论重量:3mm 厚的为 49.16kg,4mm 厚的为 65.55kg;每公里 3MM 厚的重 12.3 吨,4MM 厚的重 16.388 吨。

2、三波形梁护栏板的规格长 4320 毫米,波宽 505 毫米,波高 85mm,板厚:4mm;理论重量:102kg,配合 130*130 的方管立柱。

二、立柱:规格 114、140mm 长度根据要求一般为 1.85 米、1.95 米、2 米、2.15 米壁厚 4.5MM;理论重量:114 的 12.15kg/m、140mm 的 15.04kg/m。

三、标准段每公里用 250 块护栏板。立柱间距 4 米,每公里用 250 根立柱,端头 2 个,柱帽 250 个,防阻块 250 个,连接螺栓 250 套,拼接螺栓 2000 套。

