

云南波形护栏生产销售乡村公路护栏安装施工

产品名称	云南波形护栏生产销售乡村公路护栏安装施工
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	材质:Q235 规格:4320*310*85 表面处理:镀锌, 喷塑
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

云南波形护栏生产销售乡村公路护栏安装施工

波形护栏板的常见规格有以下几种：

一、标准护栏板总长度 4320 毫米（安装完毕后净剩 4 米）立柱间距 4 米。1、两波形梁护栏板的宽度 310mm，波高 85mm,板厚：3mm、4mm；理论重量：3mm 厚的为 49.16kg,4mm 厚的为 65.55kg; 每公里 3MM 厚的重 12.3 吨，4MM 厚的重 16.388 吨。

2、三波形梁护栏板的规格长 4320 毫米，波宽 505 毫米，波高 85mm,板厚：4mm；理论重量：102kg,配合 130*130 的方管立柱。

二、立柱：规格 114、140mm 长度根据要求一般为 1.85 米、1.95 米、2 米、2.15 米 壁厚 4.5MM；理论重量：114 的 12.15kg/m、140mm 的 15.04kg/m.

三、标准段每公里用 250 块护栏板。立柱间距 4 米，每公里用 250 根立柱，端头 2 个，柱帽 250 个，防阻块 250 个,连接螺栓 250 套，拼接螺栓 2000 套.