

RFID智能冰箱，RFID自取式冰箱

产品名称	RFID智能冰箱，RFID自取式冰箱
公司名称	深圳立连智能识别科技有限公司
价格	17800.00/台
规格参数	尺寸:610*590*2100mm
公司地址	深圳市龙岗区富安大道2号322
联系电话	18151692973 15218747625

产品详情

概述

LL-C05 RFID智能冰箱是立连智能基于对零售行业的预判，潜心研发的一款无人值守智能冰箱。通过射频技术，后台能够自动感应到智能冰箱内部被标签所标的的产品。对于普通用户来说，只需要进行扫码开门，挑选物品，关门自动结算。内部核心元器件均采用工业级嵌入式产品，后盖附加两个工业级风扇做散热，机器十分稳定。主要定位于高端私人会所，品牌体验店，自营渠道，公众场所，白领写字楼。箱体集成度高，体积小，性能卓越、稳定、可靠，完全可以满足各类产品的摆放需求。该智能箱体提供API接口，可对接客户后台。

产品特性

射频频段 840 ~ 960MHz

支持协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C

冰箱额定功率 305W

数据交互 4G或WIFI（二选一）

射频接口 SMA

提供完整的软件开发接口 API以及技术支持协助开发

提供完善的软件后台 用户管理、商品管理、充值记录、促销管理、商品管理、供应商管理、终端管理等等功能非常完善。软件服务费仅需80元/台/月。

产品优势

- 1、不受限于货道货架，可上架几乎任何产品；
 - 2、先取后付，大大提高购物体验；
 - 3、全电子支付，没有现金交易，降低运营成本；
 - 4、智能冰箱机械零部件少，故障率低；
 - 5、数据采集准确。打破了传统售货机单机单品、一次只能买一件商品的限制。
- 购物流程：打开支付宝或微信——手机扫码开门——开门挑选产品——关门后自动扣费

产品规格参数

名称	状态	最小值	典型值	最大值	单位
TA=25					
频率范围	902-928	840	915	960	MHz
频率进阶	-	-	250	-	KHz
功率输出	1dB Step	5	-	33	dBm
射频功率输出平坦度	-	-	-	0.5	dB
接收灵敏度	-	-86	-	-	dBm
柜体尺寸	610*590*2100				mm
柜体重量	65				kg
建议摆放商品数量	-	0	90	110	个
柜体工作电压	-	220			V
柜体工作电流	-	1.4			A
噪声值	-	40dB			A
工作湿度	TA=25	50	75	80	%
箱体额定频率	-	50Hz			

产品标配

名称	功能说明
五层感应货架	包含
27寸广告屏	包含
4g模块+天线（选配）	包含
摄像头	包含
电子锁套件	包含
电源套件	包含

产品选配

名称

标签打印机
手持式快速写标机

作用

同时对电子标签进行信息录入与标签快速打印。
开发过后，可实现快速写标，商品盘点，上货之后使用该设备可快速知道货物是否有贴标错误或标签失效。

电子标签

用于黏贴在商品上，标的商品，使得商品可以被系统所识别到。

使用注意事项

1. 输入电压务必 220V，以免造成永久性损坏。
2. 电源地线务必接入，以免造成永久性损坏。
3. 请提供足够的供电电流，以保证产品的良好性能。
4. 为保证4G通讯模块工作稳定，请提供良好环境。
5. 为保证箱体良好的工作性能，请做好散热保护。
6. LL-C05为高集成度、高精度产品，请轻放轻拿，注意静电保护，并防止跌落、撞击、挤压等，以免造成永久性损坏。
7. 智能箱体使用前，请仔细阅读相关硬件电气参数及产品手册，以免误操作导致永久性损坏。或可咨询航云科技的技术支持，以保证产品的正确使用。
8. LL-C05智能箱体有完整的API接口以及原生的强大后台以及说明文档，用户可参阅立连智能相关的软件开发资料进行开发。