

不锈钢材质JX-800 × 100黎明滤芯

产品名称	不锈钢材质JX-800 × 100黎明滤芯
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区博帅过滤器材厂
价格	135.00/支
规格参数	品牌:博帅 型号:JX-800 × 100 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	13832618524

产品详情

不锈钢材质JX-800 × 100黎明滤芯

黎明滤芯的工作环境介绍：

- 1、分高压段用、中压段用、回由段用和吸油段用 一般滤层部分折成波纹状
- 2、分高中低精度等级。1—5um为高精度，5—15um为中等精度，15—25um以下为低精度。
- 3、为压缩滤芯成品外形尺寸，增大过滤面积，，液压滤芯打褶高度一般在20mm以下
- 4、液压滤芯承受压差一般在1—20MPa，但个别特殊滤芯要求承受高压差要求承受42MPa，甚至42MPa+等同于系统压力。
- 5 最高承受温度，有的要求达到135

重点产品各种品牌型号液压油滤芯，全方位服务于石油、电

力、化工、冶金、医药、食品、机械、纺织等行业领域。我厂生产替代的产品有着惊人的业绩。

博帅过滤器材厂黎明滤芯型号：

FX-510 × 80、FX-510 × 100、FX-510 × 180

FX-515 × 80、FX-515 × 100、FX-515 × 180

FX-520 × 80、FX-520 × 100、FX-520 × 180

滤芯型号：JX-25 × 80、JX-25 × 100、JX-25 × 180

JX-40 × 80、JX-40 × 100、JX-40 × 180

JX-63 × 80、JX-63 × 100、JX-63 × 180

JX-100 × 80、JX-100 × 100、JX-100 × 180

JX-160 × 80、JX-160 × 100、JX-160 × 180

JX-250 × 80、JX-250 × 100、JX-250 × 180

JX-400 × 80、JX-400 × 100、JX-400 × 180

JX-630 × 80、JX-630 × 100、JX-630 × 180

JX-800 × 80、JX-800 × 100、JX-800 × 180

JX-1000 × 80、JX-1000 × 100、JX-1000 × 180

黎明滤芯使用寿命

根据所用原材料不同，滤芯的使用寿命也会不同。随着使用时间的延长，水中的杂质会堵塞滤芯，活性炭滤芯会吸附饱和。所以，一般来说，PP滤芯3个月需要更换，而活性炭滤芯6个月需要更换。而中空纤维由于不能清洗，一般都是放置在PP棉和活性炭的后端使用，否则比较容易堵塞，作为净水设备末端除菌使用则1-2年需要更换。陶瓷滤芯一般可使用10-12个月，好的陶瓷滤芯可使用3-5年，甚至更长时间。

黎明滤芯产品特点：相对过滤精度，截留率达90%以上，化学相容性广、流通量大、压差低，无介质脱落现象，符合医药工业标准。过滤精度范围广可满足各种应用要求，采用热熔工艺焊接，牢固且无释放物污染产品。可用化学方法、在线蒸汽消毒灭菌。可清洗再生，经济实惠。

博帅过滤器材厂成立于1996年，占地8000平方米，公司员工120人。我公司专业生产各种滤芯、过滤器、除尘滤筒、空气滤芯、除尘器滤芯、液压油滤芯、空压机滤芯、油气分离滤芯、不锈钢烧结滤芯、金属烧结滤芯、活性炭滤芯、线缠绕滤芯、微孔折叠滤芯、空气呼吸器滤芯、全焊式烧丝筛管、油水分离滤芯、盘式滤芯、单丝编绕滤芯、碟片式滤芯、高效过滤器、亚高效过滤器、初效过滤器、水处理液体净化滤芯、高温滤袋、常温滤袋、Y形过滤器、化工过滤器、油类过滤器、精密过滤器、超滤滤芯。

本厂一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品

固安博帅过滤器材厂提醒在我们选择滤芯时，通常考虑是过滤器的精度，而实际上在选择贺德克滤芯的过滤效率和滤材的使用寿命也相当重要。目前，国际上通常采用过滤器的 β 值来表示过滤器的过滤效率。所谓 β 值是指过滤器进口处流体中大于某一尺寸的颗粒数与过滤器出口处流体中大于某一尺寸的颗粒数之比。因此 β 值越大，该液压系统的过滤器的过滤效率也越高。

更多滤芯产品信息欢迎来电洽谈

手机：13832618524

QQ:980691812

邮箱：shuaikangzhizao@163.com

黎明滤芯http://www.pall8.com/productlist/22_1.html 可查看更多黎明滤芯详细资料