内蒙古赤峰优质道岔厂家| ZDK922单开道岔

产品名称	内蒙古赤峰优质道岔厂家 ZDK922单开道岔
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东 段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

内蒙古赤峰优质厂家道岔|煤机道岔ZDK615/5/15道岔|煤机道岔ZDK922 道岔|煤机道岔窄轨铁路生产厂家直销

ZDK615/5/15 , =11°18 36 , a=3568 , b=4132 , L=7700 , 7t机车 , 3.5/S选用道岔|煤机道岔应从以下几个方面考虑:

选用道岔|煤机道岔应与基本轨的轨距相适应,也可以选用比基本轨高一级的型号,但不能选低一级的型号。

与车辆类型相适应。对于曲线半径过小(等于或小于9m)或辙叉角过大(等于或大于18°26 06),就只能行驶矿车,如2号道岔|煤机道岔和3号道岔|煤机道岔。

与车辆的行驶速度相适应。曲线半径越小、辙叉角越大,允许车辆行驶速度越小。如DK615—2—4,D K622—2—4,DK922—3—9等道岔|煤机道岔,其上矿车的行驶速度不得超过1.5m/s。

交分道岔分为单式交分道岔与复式交分道岔

渡线梯线分为交叉渡线,单式渡线,梯线

我国道岔标准类型

- * 普通单开道岔
- * 单式对称道岔(又称双开)

- * 三开道岔
- * 渡线
- * 交分道岔

一般当采用600mm轨距时,大巷和采区下部车场应选用22~30kg/m的钢轨和相应轨型的4号或5号道岔|煤机道岔,采区上、中部车场可选用18kg/m~22kg/m的钢轨和相应轨型的4号或5号道岔|煤机道岔。

联系人:蒲桂芬 TEL:15964516310 Q: 2289416993

邮箱: shandonglumeigk@163.com