

ZYX建筑外遮阳产品性能检测设备

产品名称	ZYX建筑外遮阳产品性能检测设备
公司名称	北京中科天昊科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区西集镇国防路43号A座618
联系电话	18501073978

产品详情

【产品概述】

国家建筑工程质量监督检验中心依靠雄厚的技术力量和多年的检测经验，结合我国具体情况，开发出符合国情的系列建筑外遮阳产品性能检测设备，对建筑外遮阳产品进行抗风性能、机械耐久性能、耐积水荷载性能和操作力性能进行检测，完全符合国标对检测设备的要求。

【执行标准】

JG/T 239-2009 《建筑外遮阳产品抗风性能试验方法》

JG/T 240-2009 《建筑遮阳篷耐积水荷载试验方法》

JG/T 241-2009 《建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法》

JG/T 242-2009 《建筑遮阳产品操作力试验方法》

【技术参数】

1. 设备外形尺寸：长4 × 宽1.8 × 高3.5 m
2. 可测试件最大尺寸：4000 × 3500 mm
3. 最大产生压力：800N/m²
4. 力测量传感器分辨率：1N
5. 电源：AC220V 1kW

【产品特点】

1. 该设备可以在同一试验架上实现抗风性能、机械耐久性能、耐积水荷载性能、操作力性能检测。
2. 该设备采用紧凑型设计以操作方便、适应多种类型产品的思路来设计。
3. 该设备采用铝合金型材制作，使设备的重量减轻便于安装和运输。
4. 试件架可跟据试件大小不同形状来调节以适应试件的安装尺寸。
5. 设备采用步进电机联动系统来模拟转动、拉动等方式使试件伸展和收回、开启和关闭动作，运行更稳定更精确。运行过程中自动记录试样的反复操作次数以及在发生设备故障、断电等意外时保留反复操作次数记录的功能。
6. 试件施加荷载方式采用伺服电机加载器给试件施加荷载，调节伺服电机的转矩来达到荷载的可调。
7. 控制系统采用PLC和触摸屏来实现自动控制。PLC具有工作稳定寿命长等优点，触摸屏来实现人机对话功能。

联系电话：010-68325410