

建材可燃性试验炉

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 建材可燃性试验炉 |
| 公司名称 | 北京中科天昊科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市通州区西集镇国防路43号A座618 |
| 联系电话 | 18501073978 |

产品详情

【产品概述】

适用于在规定条件下判断建筑材料是否具有可燃性试验。

【执行标准】

GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》

【技术参数】

1. 本生灯火焰，燃烧器可倾斜45°；
2. 计时时间可设定；
3. 不锈钢制作；
4. 可侧面燃烧试样，最大燃烧试样厚度60mm，并可手动垂直跟踪和水平跟踪；
5. 对试样施加火焰 $30 \pm 0.5s$ 、 $15s \pm 0.5s$ ，精度 $\pm 0.2s$ ；
6. 可燃气源：纯度95%以上的丙烷；
7. 电源电压：AC220V $\pm 10\%$ 50Hz；
8. 试样内径尺寸规格：250mm \times 90mm，250mm \times 180mm；
9. 设备外形尺寸：长0.7 \times 宽0.4 \times 高0.82 m；
10. 设备重量：50 kg；

11. 仪器占用面积2m²。

联系电话：010-68325410