

铁丝网围栏安平优盾厂家直销各种规格防护网隔离栏

产品名称	铁丝网围栏安平优盾厂家直销各种规格防护网隔离栏
公司名称	安平县优盾金属丝网制品有限公司
价格	35.00/套
规格参数	优盾:1.8*3 网孔:9*17cm 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园
联系电话	13333188900

产品详情

我厂设备齐全，工艺先进，技术力量雄厚，产品实行严格的科学管理和检测手段，并最大限度地满足用户的需要。我厂真诚挚欢迎国内外客户前来洽谈业务，我们将以优良的产品和完善的售后服务与国内外朋友通力合作，共创美好未来! 护栏网的安装有多种方法，要视具体情况进行选择，圈地护栏网作为常见的护栏网，常用的安装方法有：预埋法、混凝土浇筑法、钻孔法、法兰盘固定法等。

圈地护栏网有其自身的特点，它的安装环境一般并非在水泥地面或是平整的岩石上，而是田野、山间、果园、农场、牧场等远离人们居住环境的地方。所以有些安装方法不怎么适用，而应用较多的则是预埋法、混凝土建筑法和钻孔法，其中尤以预埋和混凝土浇筑相结合的办法应用较普遍。

下面重点介绍一下预埋和混凝土浇筑相结合的安装步骤：

- 1、平整地面并且夯实。安装立柱位置的途径上要平整好地面，并且保证地面有一定的坚硬度，为立柱安装牢固打下基础和扫清障碍。
- 2、放样挖坑。在需要安装立柱的位置撒上白灰进行放样，接下来挖好基坑，基坑大小一般为30*30*30公分。
- 3、预埋浇筑。把立柱放于基坑中间位置，然后进行混凝土浇筑，注意在浇筑混凝土的时候一定要确保单根立柱与所有立柱的整齐度，避免歪斜。通常的办法是施工线施工。
- 4、立柱挂网。等混凝土凝固后便可以进行网体的悬挂了，注意须和地面稍微保持一定距离，避免受到地面或是积水侵蚀，通常网体离地10公分。网体和立柱的连接一般采用专用配件，有时也采用铁线捆绑，

这时需注意间距不要过大，保持在40-50公分即可。

护栏网常用技术参数：钢丝直径3.5--6.0mm，网格90mm-170mm，立柱48圆管，高度2.1米。

产品优点：美观耐用、不变形、安装快捷，视野开阔，防护性能良好。是一种较为理想的金属网墙。