

偏光片附贴传送胶带 撕膜胶带

产品名称	偏光片附贴传送胶带 撕膜胶带
公司名称	广东东莞市织田电子有限公司
价格	18.00/个
规格参数	品牌:织田 型号:ZT-644 产地:东莞
公司地址	中国广东省东莞市大岭山镇振华路东三巷八号
联系电话	18350499043 13532889449

产品详情

特点：

1、粘度适中

使用过程不会有残胶遗留在偏光片上，

经过特殊配方研制而成。

2、噪音小，不影响周边的生产环境

3、涂胶均匀

4、抗拉性强

一般物性值：

分析项目	单位	基准值	分析值	检查项目	判定
总厚度	mic	70 ± 10	61	规格及尺数	合格
粘度	g/10mm	160以上	229	粘合剂流出及皱纹	合格
维持力	mm/2hr	2以上	1.2	走样或变形	合格
拉伸强度	kg/10mm	3.1以上	6.4	松解状态	合格
伸长率	%	105以上	162	表示及包装状态	合格

产品规格：

1、 常用规格：

25mm*300m

25mm*500m

20mm*200m

50mm*200m

24mm*300m

24mm*500m

2、 可以根据客户的要求定做不同规格

其它用语定义：

- 1、 偏光片(POLARIZER)—由于自然光中的波长中吸收轴和偏光轴只通过一定波长的光而制作的片状物。
- 2、 HOLOGRAM FILM—徽细的孔排列在FILM上，为了最大化反射光的强度而制作的一种FILM。
- 3、 WRAP—为了防止外部的冲击、污染而附贴的一种保护膜。