

泄露测试机PU-15保养维修

产品名称	泄露测试机PU-15保养维修
公司名称	苏州力特海增压科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	规格:1200*800*1200MM
公司地址	江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号
联系电话	051262885002 18625045015

产品详情

泄露测试机PU-15保养维修

压力爆破装置爆破测试台 详细介绍：

压力爆破试验装置是使用压缩空气为动力源，以气液增压泵为压力源，输出液体压力与驱动气源压成比例。通过对驱动气源压力的调整，便能得到相应的增压后的液体压力。当驱动气源压力与增压后的液体压力平衡时，增压泵便停止充压。因而具有防爆、输出压力可调、体积小、重量轻、操作简单、性能可靠、适用范围广等特点。它特别适用于阀门、管路、连接件、压力容器等受压设备的试压检验。同时也适合科研、检验部门检测工具。用于水，液压油等非腐蚀性液体的增压。

1.增压比：根据要求选择

2.工作压力：驱动气体压力0.3-0.8MPa.

3.最大输出压力：320MPa（驱动气压0.8MPa）

4.压力精度：0.5 FS%

5.密封件：该泵全部采用优质进口密封件。

6.耗气量：0.75-1.0 m³/min.随着压力的逐渐升高，耗气量逐渐减小。连接好压缩空气，气源压力要求不大于0.8MPa（8kgf/cm²），气源要求洁净，颗粒不大于5 μ .电源20V-50Hz.

可以对试验压力、报警压力、保压时间进行设定，曲线查看、实时压力显示、保压时间显示。