# 板式家具下料机图片 板式家具开料机图片

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 板式家具下料机图片 板式家具开料机图片 |
| 公司名称 | 济南诺承数控设备有限公司 |
| 价格 | 65000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区海风产业园 |
| 联系电话 | 0531-66890477 15621867710 |

# 产品详情

板式家具下料机图片 板式家具开料机图片

全国咨询服务电话或加微信号咨询：15621867710

济南诺承（NUOCHENG）已具备自主研发和制造 单头开料机，双工序开料机，三工序开料机，四工序开料机，双工位开料机。数控开料机、木工加工中心、 真空覆膜机，线条包覆机的综合研制和生产能力.

济南诺承数控专业定制生产各种数控开料机，可根据每个客户想达到的效果和生产效率，选择最佳的机型和配置，

全国咨询服务电话或加微信号咨询：15621867710. 微信相册里有各式机器小视频。欢迎来电咨询。

咨询详情请查询网站内容

济南诺承数控官方公司网站

http://www.kailiaocnc.com/

咨询详情请查询网站内容

济南诺承数控官方公司网站

http://www.kailiaocnc.com/

咨询详情请查询网站内容

济南诺承数控官方公司网站

http://www.kailiaocnc.com/

以一言以蔽之：功能全、价格优、一站式、服务佳

功能全：开槽、打孔等功能一应俱全

价格优：以最少的价格买到产品

一站式：软件设计拆单--开料--下料--封边--打孔一气呵成，无需重复输入或输出程序。

服务佳：设备商的售后服务能力是选择家具生产设备过程中的重要关注点。并且包括服务团队的规模、售后服务机制以及售后服务及时性等因素。

数控开料机厂家总结板式家具柜体家具护理：

1、柜体应靠在空气流通、比较干燥，潮湿的墙壁，定期放置温和的干燥剂，以免衣物受潮生菌。

2、避免将衣柜放置在阳光直接照射的地方，木质在阳光下易变形或脆裂。

3、柜体上的尘土，应用毛掸清除或软布除尘，尽量不要用水擦洗。

4、如果柜体表面有污渍时，应使用砂蜡擦磨清除。必要时可用半湿的软布轻擦，不可用腐蚀性的清洁剂擦洗。

5、柜门的清洁，应用吸尘器或小毛刷清理轨道内的杂物、尘土。

6、柜架、拉杆等金属件清洁时，全自动下料机，数控开料机厂家可用干布擦拭。

7、应防止重物及锐器砸碰轨道，划伤柜体及门板。

8、如果柜体表面有轻微划痕和碰伤，则需要调和同色漆补色（可找专卖店处理）。

9、长期的阳光直射会使穿衣镜镜面失去光泽，应注意避免。

10、长时间使用推拉门，防尘条可能会有轻微脱胶现象，用双面胶粘合即可。

11、定期对连接件进行检查，发现松动及时紧固，并注入少量润滑油

设备装配全程打百分表，严格检验，反复拆装，确保高精度。1.检验齿条、导轨的平行度2.检验龙门运行平行度、主轴精度校准。方形龙门立柱，底座加宽，而且加上加强筋，高速切割无抖动，运行更稳定，加工精度高。齿条、导轨安装在不同基准面，避免了高速切割时共振现象。并且安装防尘，延长部件使用寿命。集中式自动注油系统，可设定间隔时间自动注油，定期润滑，避免因缺油损坏部件。正品台湾上银导轨，中预压法兰滑块。间隙小，精度高！可调式推料吸尘装置,板材开完料以后自动推到下料平台，同时吸尘，将台面上的灰尘清理干净，方便下一张板上料，避免了人工再清理台面的麻烦！可调式气

缸，可调节推料吸尘的高度，使用不同厚度底板可随时调节。栅格式双层真空吸附台面，128个空位。内置储气室，吸附力更强，台湾设计师独家设计。其他厂家仿造，只是外表，但仿不到其内部结构。横梁导轨背挎式安装方式，形成三角支撑，结构更稳定。Z轴结构：台湾原装端部支撑结构，结构更稳定。避免了普通悬臂支撑结构轴杆、轴承易损坏的弊端！