304不锈钢白糖除尘万能粉碎机

产品名称	304不锈钢白糖除尘万能粉碎机	
公司名称	广州城雕机械设备有限公司	
价格	15000.00/台	
规格参数		
公司地址	广州市白云区嘉禾尹边一街79号	
联系电话	020-29851412 13128646661	

产品详情

304不锈钢白糖除尘万能粉碎机

禁用于粉碎易燃易爆品。禁止用于金属物品的粉碎。不适用于大块物料的粉碎。不适用于粉碎含水量太高、含油量太高的物料,因为粉碎后出水或者出油,形成酱状物,会堵塞筛网,影响出料,造成出料不畅,甚至卡死、闷机现象。本机不适用粉碎所有粘性物料,也不适合发热后变软和变粘的物料。

不锈钢除尘万能粉碎机,中药材不锈钢除尘粉碎机利用动齿和固定齿之间的相对运动,使被粉碎物料在粉碎腔里面,经过和动齿与静齿的高速碰撞、敲击、摩擦,以及物料之间的碰撞、敲击和摩擦,从而获得粉碎,粉碎后的物料通过筛网落进粉碎腔下方的集料桶内。从粉碎腔排出的空气,以及少数比较细的粉尘,随流动的空气进入除尘箱内,大部分粉尘被阻隔在除尘箱内的布袋外面,而空气以及少量极细的粉尘通过布袋的缝隙,在除尘(排风)电机工作所产生的负压吸力作用下,被排出排风口外面。

- 1、结构简单,粉碎腔装拆简便,容易清理。
- 2、本机为全不锈钢制造,符合GMP的要求。
- 3、运转平稳,噪音小,震动小。
- 4、操作简单。更换筛网可以控制出粉细度。
- 1、机器的外接电源线的平方数必须大于或等于机器自带的电源线,否则容易因为电线电流过高导致电机和电源线发热发烫、变软甚至熔化和烧焦。
- 2、应该请专业电工按照规定接地线,在机器的外电源线上加装合适型号的漏电保护器,并且保持机器主

- 1、本机一般分为3件木架包装,客户收货后将木架打开,将主机和简易除尘箱安放在同一水平地面上, 将除尘箱和粉碎主机架用螺丝和螺母固定在一起。将接料桶放置在出料圆口正下方,用固定密封圈将接 料桶和出料口固定连接在一起。为减轻震动,可以在机脚上垫橡胶垫。
- 2、本机开动运转前,应该仔细检查电线是否完整、电源线是否裸露,应该检查机器元器件的紧密和牢固度,油杯的润滑油是否足够,锁紧粉碎腔外的门盖,再接通总电源,按下开关,空机运转十分钟以上,没有异常响动和震动,再投料工作。如果开机发现异常响动,应立即关闭开关并且关掉总电源,查出问题并且解决后,方能再次开机。
- 3、不同的型号,产量是不同的。机器越小,产量越低。再大的型号,也有产量的限制,注意控制投料量,原则上机器每分钟出粉多少,投料量也不得高于出粉量。投得多,出粉少,机器因为粉碎腔的物料太多造成电机负荷过大,如果出现电机转速减慢甚至不转的情况,应该马上关掉机器开关并且断掉总电源,再打开机盖,清理掉粉碎腔内的物料后,锁紧门盖后才能再次开机。
- 4、关于产量的说明:比如180AB粉碎机,我们标注的产量是10-120kg/h,不内行的客户常常会质疑机器的真实产量,实际情况是这样:不同的物料性质、不同大小的物料颗粒,加上不同的筛网,产量是大不相同的,甚至相差几十倍直至上百倍。如果物料本身很干、很脆、颗粒又比较小,粉碎的细度不高,甚至采用2毫米、3毫米甚至更大孔径的筛网,产量要超过120kg/h,那是轻而易举的事情。反之,如果被粉碎物料的颗粒大、含水量高或者含纤维量高、韧性强等,而且要求粉碎到很细,配置细的筛网如0.4毫米孔径,想要产量达到120kg/h,这是不可能的。

型 号 材质	CF-180AB 全304不锈钢	CF-250AB 全304不锈钢	CF-320AB 全304不锈钢	CF-350AB 全304不锈钢
生产能力(公斤/小时		30-200	50-300	70-500
主轴转速(转/分钟)	4200	4200	4200	4200
粉碎细度(目)	10-120	10-120	10-120	10-120
电机功率(KW)	2.2+0.37	5.5 + 1.1	7.1 + 1.1	11 + 1.1
外形尺寸(mm)	860*600*1200	$1200 \times 1200 \times 1650$	1170*820*1420	$1400 \times 1400 \times 1800$
集粉箱尺寸(mm)	$380 \times 430 \times 1200$	$500 \times 500 \times 1500$	$500 \times 500 \times 1440$	$500 \times 500 \times 1500$
盛料桶尺寸(mm)	400 × 400	500 × 500	600 × 600	600×600
整机重量(kg)	120	180	260	300

备注:本机材质为304号不锈钢。电机11KW以上配套不锈钢电控箱及三角降压启动。