

曝气盘参数,曝气管型号,污水曝气鼓风机

产品名称	曝气盘参数,曝气管型号,污水曝气鼓风机
公司名称	山东龙鼓重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:曝气盘 应用:污水曝气 电话:13290105831
公司地址	章丘市明水街道办事处王东村东大街26号
联系电话	0531 - 83606188 13290105831

产品详情

本曝气器使用寿命长，曝气效果好，全部采用抗腐蚀材料，且不碰撞，不易损坏，可遍布池子每个角落，避免了死区现象。氧利用率、动力效率高、服务面积大、能耗低，曝气时如需要增减气量，曝气器也可增减，不影响正常运行。安装、维修，无需下水、确保了维修施工人员的人身安全、施工不停产不放水，可直接更换本可提升曝气器。

全国咨询热线：13290105831

悬挂链曝气器由曝气器、悬挂通气软管、水面布气管道三部分构成。曝气膜片采用三元乙丙橡胶和硅橡胶两种材质，悬挂通气软管为曝气专用管，浮管为抗紫外线硬壁可弯曲（PE）塑料管。

曝气器在污水的生化处理是一种既经济又有效的处理方法，提高生化处理效果的因素很多其中最主要因素之一是水中要有充足的溶解氧，新型微孔陶瓷曝气器，能使空气中的氧由鼓风机压缩经微孔陶瓷曝气器均匀地扩散到水中，由于气泡细小（气泡直径约3mm），气液相接触面大氧利用率高达25%，与传统曝气设备相比，效率提高5倍，运行能耗降低3倍，陶瓷微孔曝气器，不仅具有高效低耗的技术性能，更具有防腐蚀、耐老化、寿命长的独特优点,是最为理想的充氧装置之一。

产品优势与特点

- 1.结构简单，一体型只有三个部件，装配速度快，池底装调试容易。
- 2.密封性好，防止不同材料接触不紧密，造成漏气现象。
- 3.表面积大，经测算表面积增加近75%，同样也就增大了曝气量，提高充氧效率，或者扩大了服务面积，一体型曝气器服务面积可达0.5-0.8m²/个(H₂O)。
- 4.曝气搅动性好，原来的曝气器只有正面曝气，一体型曝气器是正反两面同时曝气，能使池底污水更容

易搅动向上推流。

5.适用于腐蚀性较强污泥量大的污水池。

1.将所有管道按图纸下料裁管，并将管道摆放至图纸所示位置；

2.根据曝气器及各曝气支管位置在管道上画线，粘接马鞍座及代三通；

3.粘接完毕后放置一天左右，待胶水凝固后开孔（粘接时需多摁一会，使管件与管道完全粘接）；

4.将主管道定位，抄水平，将可调支架放置最低位置，根据现场情况确定是否用膨胀螺丝固定；

5.将所有支管路安装可调支架，不粘胶，将所有支管路装配到位，调整所有可调支架的高度，（不需要固定）；

6.在每根支管上安装几个曝气头，观察水平；

7.每个环路的所有管道确保都在一条水平线上，环路之间也要求在一个平面上，将每根支管与主管代三通及环路支管用直尺画线，线尽可能画长一点；

8.将每个环路拆开；

9.将管道擦干净，抹胶，安装管道；

10.将支管上可调支架固定打眼，安膨胀螺丝；

11.安装曝气器。