

## 乡村波形护栏 路侧防撞围栏 打桩钢护栏

产品名称	乡村波形护栏 路侧防撞围栏 打桩钢护栏
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	92.00/米
规格参数	镀锌:300 立柱:140 长度:4320
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

## 产品详情

乡村波形护栏 路侧防撞围栏 打桩钢护栏

高速公路防撞波形护栏及部件设施>>

波形护栏、护栏板相关参数：

(1) 双波波形板：长度4320mm,板宽310mm(平板宽480mm),波深85mm,板厚3mm/4mm。

(2) 三波波形板：长度4320mm,板宽506mm,波深85mm,板厚4mm。

(3) 圆立柱：直径140/114mm,立柱壁厚4/4.5mm,

立柱长度1000mm /1200mm/ 1500mm/ 1800mm/1950mm/ 2000mm/ 2150mm。

(4) 方立柱：边长130mm,壁厚6mm,长度2540mm。

(3) 柱帽：厚度2/3mm,孔距100/150mm,直径114/140mm。

(4) 防阻块：196\*178\*200mm,厚度分3/4/4.25/4.5mm。

(5) 托架：长300mm,宽70mm,厚度分4mm/4.5mm。

(6) 螺栓：M16\*170 / M16\*150 / M16\*50 / M16\*42 / M16\*35波形护栏属于：冷轧,半钢性护栏。

材质：Q235/Q345

波形护栏型号：Gr-A-4E、Gr-Am-4E、Gr-Am-2E、Gr-A-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、Gr-A-2B1、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

波形护栏原理：当收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

业基地：

波形护栏应用：目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

波形护栏作用：安全防护、美化环境。

波形护栏价格区间：60元/延米——150元/延米不等，依据具体规格而定。

波形护栏最常用型号是Gr-A-4E。每1000米Gr-A-4E护栏构件用量分别为：波形板250张。立柱250根。柱帽250个。防阻块（或托架）250个。螺栓M16\*170，250套。M16\*42,250套。M16\*35，2000套。