

道康宁734透明

产品名称	道康宁734透明
公司名称	深圳市迈佳乐科技有限公司
价格	150.00/支
规格参数	品牌:道康宁 型号:734T 产地:中国
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园岭大道26号A栋604室
联系电话	0755-82592912 13689540588

产品详情

硅胶是一种由填料加强交联硅基聚合物制成的合成弹性体。它实现了有机弹性体无法比拟的化学和机械性质的组合。这些性质使得硅胶成为了从烤盘到涡轮增压器软管等各种应用中可选择材料。道康宁734流体密封胶是单组份RTV硅胶，具有流动性和自动调平性能，低粘稠度，不含溶剂。此产品符合MIL-A-46106。符合ISO-9001:2000体系与AS9120认证。

中文名道康宁734品牌道康宁单双组分单组份介电强度435 V/mil延展度300%工作温度-65 到177 粘稠度430 cP包装规格300ml/支 25支/箱	类别硅胶主要特点FDA 21 CFR 177.2600固化时间24小时硬 度28 A室温表干时间15分钟拉伸强度1020 psi体积电阻率1 x 10(15) ohm-cm
--	---

收起内容

目录

1商品概述

2材料选择

3应用领域

1

商品概述

编辑

硅胶是一种由填料加强交联硅基聚合物制成的合成弹性体。它实现了有机弹性体无法比拟的化学和机械性质的组合。这些性质使得硅胶成为了从烤盘到涡轮增压器软管等各种应用中可选择材料。道康宁734流体密封胶是单组份RTV硅胶，具有流动性和自动调平性能，低粘稠度，不含溶剂。此产品符合MIL-A-46106。符合ISO-9001:2000体系与AS9120认证。

2材料选择

编辑

道康宁提供超过6000成熟的有机硅弹性体，满足多种性能要求，在广泛的工业和消费市场。我们也给你的购买选择，让您的创新，技术支持，便利和成本控制，以满足不断变化的需求。

高浓有机硅胶（HCR）的化合物 -准备使用，定制硅胶基地，填料，改性剂，硫化剂和颜料混合，热固化后形成弹性元件

高性能

突出的机械，电绝缘特性

缩短开发时间

优化制造能力

氟硅胶（FSR）的化合物 -高一致性准备使用的，定制的氟硅胶基地，填料，改性剂，硫化剂和颜料混合，加热固化，形成弹性元件。

高级极端（低 - 高）高温性能

非常适于长时间浸泡在燃料，油，溶剂，腐蚀性流体

范围广泛的工程性质

注射成型，压缩成型，压延

液体硅胶（LSR） -由两部分组成的混合和快速的热固化，形成弹性元件的可泵送的聚硅氧烷材料。非常适于复杂的设计，制造的大型，自动化批量，LSR可以提高处理效率。

工业和接触食品的配方

优良的加工性能

快速治愈率

缩短周期时间

降低生产成本

由液体注射成型加工

液态氟硅胶（F-LSR）-完全氟化的两部分组成的可泵送的有机硅材料。F-LSR结合的处理好处的LSR FSR的性能。

由液体注射成型加工[1]

3应用领域

编辑

道康宁734工业密封胶流动性好，自流平，用于机械装置的涂层，垫片成型和导管的密封及空洞，裂缝等难施胶的地方。