

水上乐园设备，过滤沙缸安装及使用

产品名称	水上乐园设备，过滤沙缸安装及使用
公司名称	河南金瑞水上乐园设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	金瑞:jr-1
公司地址	郑州高新区长椿路11号8幢1单元506号
联系电话	013598826214 13598826214

产品详情

一、过滤沙缸的安装 过滤器的安装和维护非常简单，只需要螺丝刀、扳手和用于密封塑料活节的密封胶带就可以了。1、过滤器应放置在混凝土或与之硬度相当的坚固地面上，另外安装过滤器的位置便于管路的连接，控制开关的操作及过滤器的维修。2、滤料的填装，滤料应当从过滤器上端开口填装。a.松掉螺帽，将过滤器控制开头取下；b.用塑料防护罩盖住塑料管的管口，以免滤料进入；c.在填装滤料之前，我们要求先向过滤器腔内注入1/2的清水，这样起到缓冲的作用，防止滤料投入时对内部装置的过度冲击。d.按要求填装正确级别和重量的滤料（填装时，须将中心管平稳放置于腔体内中心位置，且用防护罩盖住管口），滤料的表面应在过滤腔体内的中间，然后取掉防护罩。3、将控制开头安装到过滤器上。a.将控制开关（带密封圈）由过滤器上端口处放入，要注意，必须把过滤器内的中心管和开关底部的孔对齐并插入；b.用扳手拧紧螺帽，将开头和过滤器连接起来。c.将压力表（带密封圈）安装在开关体的螺孔处，不要拧得过紧；d.将开关泳池的管道同开头标有“PUMP”的管口同水泵相连接。4、返回泳池的管道同开头标有“RETURN”管口连接，另外两项是水泵抽水管道和过滤器排污管道的安装。5、水泵电源系统的连接。6、检验管道连接牢固密封性，不许有渗漏。