

## 河北易创电力手机存放箱 有机玻璃手机存储柜图片

产品名称	河北易创电力手机存放箱 有机玻璃手机存储柜图片
公司名称	河北易创电力器具有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	晋州市
联系电话	13231168081

## 产品详情

手机存放柜常规规格：

9门：高560\*宽550\*深250（mm）

12门：高560\*宽700\*深250（mm）

20门：高750\*宽900\*深300（mm）

30门：高1130\*宽900\*深300（mm）

40门：高1470\*宽900\*深300（mm）

50门：高1800\*宽900\*深300（mm）

60门：高1800\*宽1100\*深300（mm）

80门：高1800\*宽1420\*深300（mm）

小门：高150\*宽150\*深280（mm）

30门手机存放柜 规格：1000x900x250mm 柜门高120mm 宽150mm

30门下档手机存放柜规格高1200宽900厚250mm

亚克力手机充电柜 外形规格 高1750宽1130厚400mm 小柜规格150x150x210mm

84门手机存放柜 规格：1800x1200x250mm 柜门高120mm 宽140mm

40门手机存放柜 规格：1800x1200x350mm 柜门高140mm 宽260mm

注：可根据用户要求订做所需规格。不同尺寸、不同材料、不同颜色均可非标定做。

我公司原材料主要采用进口亚克力板。根据产品不同，部位不同，用料从4mm。产品经组装而成。经表面抛光处理后，表面坚硬耐磨、手感好、更环保、色泽持久不变，正常使用可保3-10年。本公司均采用先进技术生产。

材质特性：

- 1、高度透明性.透光率达到92%.普通玻璃只能透过0.6%的紫外线，但亚克力却能透过73%.
- 2、机械强度高.有机玻璃的相对分子质量大约为200万，是长链的高分子化合物，而且形成分子的链很柔软.
- 3、重量轻.亚克力的密度为1.18kg/dm<sup>3</sup>，同样大小的材料，其重量只有普通玻璃的一半，金属铝（属于轻金属）的43%.
- 4、易于加工。亚克力不但能用车床进行切削，钻床进行钻孔，而且能用、等粘结成各种形状的器具，也能用吹塑、注射、挤出等塑料成型的方法加工.

手机存放柜系统介绍

&160&160手机存放柜相信不少消费者都曾使用过，我们在考场或者在运动馆再或者一些海滨公园，手机都不方便随身携带，都会将它防止在存放柜当中，它使用起来非常的简单，那么你知道它是利用了哪些原理吗？下面小编就来给大家详细的介绍下。&160

&1601、基本组成&160 &160 手机存放柜由嵌入式微处理器进行控制，具有管理功能的小件物品寄存系统。主要由输入设备如条形码阅读器、输出设备如中文液晶显示屏、条型码打印机、嵌入式微处理器以及电源组成。主要功能配置如下:&160 &160&160

1大屏幕液晶屏显示中文信息:显示寄存箱状态、操作步骤提示等&160 &160

2管理员独立管理功能:各个管理员可以根据自己的工号及管理密码进行管理操作而互不影响&160 &160 3

全开放式中文菜单高级设置:可以设置系统所有的参数4管理查询功能:可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询累计使用次数查询等&160 &160 5红外线自动检测:检测箱内是否有物6可实现非法存物自动检测7系统一般故障自动检测8日期时钟显示功能9条形码读取功能10条形码打印功能11投币收费功能可选12语音提示功能13管理卡管理功能可选14遥控器管理功能可选15后备电源可选&160 &160

&1602、适用范围&160 &160 适用于超市、大卖场、商场、图书馆等公共场所。寄存柜打印出条码小票，用户取票开箱存入物品取物通过扫描票上条码开箱提取存入的物品。&160&160

&160 3、开机显示&160 &160 在现场安装就位后，确认各个部件正常后，即可上电开机。使用手机存放柜存取物品时，首先确定电源开关已经打开，而且电源开关旁边的管理开关必须处于关的位置。正常工作时显示：&160 了解完以上信息后，各位对于手机存放柜的了解是不是更深了一步呢，如果大家还有什么疑问或者还想了解一些其他方面的知识都可以随时联系我们

每一款产品在都有自己各种各样的大小指标。手机存放柜也不例外。关于手机存放柜的指标，你之前有

过了了解吗？不了解没关系，现在小编就给大家来讲解下关于手机存放柜的性能指标。大家要仔细的阅读。  
手机存放柜设备性能指标：格口数量：格口按矩阵排列，可以任意组合  
开门式（外框）180（深度）×150（高度）×150mm（宽度），属非标定制。  
供电电源：AC220V ± 15%，开关电源，工作电压：DC12V，带充电功能 工作温度：- 20 +85  
相对湿度：10% - 90% 功耗：动态小于12W，静态小于1W（带显示屏，以单组240格计算）  
材质及表面处理：箱体外表面：201不锈钢，厚度0.8mm 箱体内部和背板：201不锈钢，厚度0.8mm  
箱格门面：304不锈钢镀钛金或砂光，厚度0.8mm可以蚀刻文字或图案  
LCD液晶显示：中文4行，每行8字，英文4行，每行16字符，带LED背光  
RS485联网通讯距离可长达1200米，数据传输率：9600bps，总线可挂接128个控制器  
卡片容量：40000张，控制器可保存最近100000条开箱记录 售后服务：.服务范围:我方将负责帮助需方维修设备在此期间出现的故障；提供设备所需的备品备件以满足长期使用；  
.服务期限：质保期后一年内保修，终身维护！让您售后无忧！  
.服务内容：设备维护维修，产品培训,备件供应。 .服务费用：视情况而定。  
.不承担内容：人为因素造成的损坏。

联系人：王女士

手机号：13231168081

座机：0311-84317883

QQ:3490684076

邮箱：3490684076@qq.com

地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村