

低温微启式安全阀-上海竟一实业有限公司

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 低温微启式安全阀-上海竟一实业有限公司 |
| 公司名称 | 上海竟一实业有限公司 |
| 价格 | 300.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区朱泾镇仙乐路93号 |
| 联系电话 | 13761915855 |

产品详情

DA15P系列低温安全阀 DA15P Low Temperature Relief Valve

此类型专用低温安全阀主要用于低温介质管路安全排放系统，具有开关灵活、密封可靠的特点。

These low-temperature stopping valves are mainly used in pipeline systems with low-temperature and deep cold mediums.featured in its flexible operation and reliable sealing.

主要技术参数

Main technical parameters

设计温度/Design temperature:-196 ~ +80

适用介质/Applicable medium:LNG 、 LO2、 LN2、 LAr

连接方式/Connection method:螺纹

公称通径/Nominal diameter:15mm

主要零部件名称 Main components name

材料 Materials

阀体/Valve body

ZG0Cr18Ni9

弹簧/Spring

1Cr18Ni9

主密封件/Main seal

PTFE

型号/Model 主要外形和连接尺寸/Main form and the connection size (mm)

整定压力 (MPa)

| H | H1 | M | M1 | L | D | D0 | |
|-----------|-----|----|---------|---------|----|----|---------|
| DA-15P/B | 108 | 08 | M32*1.5 | M30*1.5 | 42 | 42 | 12 0.88 |
| DA-15P/B1 | 108 | 08 | M32*1.5 | M30*1.5 | 42 | 42 | 12 1.76 |

DA-15P/B2 108 08 M32*1.5 M30*1.5 42 42 12 2.35