迈图382透明

产品名称	迈图382透明
公司名称	深圳市迈佳乐科技有限公司
价格	35.00/支
规格参数	品牌:迈图 型号:382T 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园岭大道26号A栋604室
联系电话	0755-82592912 13689540588

产品详情

产品说明: TSE382 单组分、酮肟型中性硫化的有机硅粘合密封胶。利用空气中的水份在室温硫化。该产品与许多材料，例如金属、塑料、陶瓷和玻璃具有良好粘接性能，而无需底漆。硫化后的硅橡胶出色地用于太阳能电池组件、电子通讯设备、汽车部件和仪表等密封。 主要特性: * 对多种底材无需底漆 * 中性硫化;极少腐蚀性 * 优异的耐热性和耐寒性;从－550C至2000C 持续运作 * 极好的耐候性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性 * 极好的电气绝缘性能 * 单组份系统使用简单方便 * 多种颜色可供选择：透明，白色 * 通过 UL 认证 （文件号：E56745）： TSE382-W 白色：通过UL746 认可，TI Elec. 150 ° C， Mech. 140 ° C ; TSE382-W 白色和 TSE382-C 透明：符合 UL94HB 标准。 应用: * 电气和通讯设备的防水密封胶 * 仪表用的防止水和防尘侵入的气密性密封胶 * 车船用的挡风玻璃密封胶 * 汽车发动机用的防漏油密封胶 * 耐寒耐热和阻燃设备的密封和灌封 * 太阳能电池组件边框、接线盒的密封粘接，完全有效保护硅晶片不被污染、氧化 * 金属、玻璃、塑料、木材等的高强度粘接 典型产品数据 硫化前 TSE382 外观 非流动性膏体 不粘手时间 分钟（23 0C） 10 硫化后（7 天@23 0C /相对湿度50% ） TSE382 外观 弹性橡胶 比重 （23 0C） 1.04 硬度 （肖氏 A） 28 拉伸强度 MPa {kgf/cm2} 1.9 {19} 延伸率 % 380 粘接强度 * Mpa {kgf/cm2} 1.7 {17} 介电强度 KV/mm 23 导热系数W/m · K{cal/s · cm · 0C} 0.18{4.4×10-4} 体积电阻率 MΩ · m {Ω · cm} 1x107 {1x1015