

## 双向活动钢铰支座型号全

产品名称	双向活动钢铰支座型号全
公司名称	衡水清中工程材料科技有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:中清 型号:齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区
联系电话	18131822870

## 产品详情

欢迎光临我公司网站！我公司从98年就可以研制建筑支座,现主要生产桥梁盆式橡胶支座、钢铰支座、铅芯支座、滑板支座、GQF型系列桥梁伸缩装置、桥梁板式橡胶支座、球型橡胶支座、橡胶止水带(条)、钢边止水带、桥梁支座、楼房抗拉支座等各种建筑用支座,欢迎各位咨询。

24小时业务电话:18131822870

QQ:3203924646

E—mail: 3203924646@qq.com

联系人:张丽

<http://www.hengshuizhongsheng.com>

球型铰支座的作用是什么？

(1) 传递上部结构的支承反力，包括恒载和活载引起的竖向力和水平力；

(2) 保证结构在活载、温度变化、混凝土收缩和徐变等因素作用下的自变形，以使上、下部结构的实际受力情况符合结构的静力图式。

球型铰支座，抗震球型钢支座钢结构支座（又名网架支座）分减振球型钢支座和抗震球型钢支座，亦称为万向转动球铰支座。

球型铰支座的主要技术性能：

可承受竖向载荷；

具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节；

具有抗水平力的性能，保证水平地震时结构不脱落；

可适应径向、环向的位移要求；

可适应任意方向的转角要求；

减震支座具有良好的减震性能；

支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；

支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。

球型铰支座技术参数

支座竖向承载力分为300KN~10000KN十四个别；

支座的抗水平力为竖向承载力的20%；

支座抗竖向拉力：GKQZ型、GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%；GKGZ型、GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30%；

设计转角为0.08rad（可根据用户要求另行设计）

支座的径向位移量 $\pm 20\text{mm}$ - $\pm 50\text{mm}$ ，环向位移量 $\pm 60\text{mm}$ - $\pm 100\text{mm}$ ；以上技术要求均可根据客户要求设计生产

球型铰支座选用时应注意的事项：

选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，对于减震支座还应注意水平弹性刚度。

选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。

减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要

以上是钢结构球型铰支座的详细信息，如果您对钢结构球型铰支座的价格、厂、型号、图片有什么疑问

, 请联系我们获取钢结构球型铰支座的新信息。