

泳池过滤沙缸怎么换沙 沙缸过滤器价格

产品名称	泳池过滤沙缸怎么换沙 沙缸过滤器价格
公司名称	河南金瑞水上乐园设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	金瑞:jr
公司地址	郑州高新区长椿路11号8幢1单元506号
联系电话	013598826214 13598826214

产品详情

泳池过滤砂缸的常见问题与日常维护

水泵的日常维护怎么做？a.经常查看并定期清理隔污篮。在清理时，请勿敲打隔污篮。隔污篮如有破损，应及时更换。b.定期检查泵头盖密封圈。如有破损，请及时更换。c.保持电机的清洁，保持电机风口通畅。d.在偶然情况下，电机的轴心密封圈会有磨损，应及时更换。e.冬天应清除水泵头内积水，清理水泵内外，把水泵存放于干燥及通风良好的室内。

水泵不能正常抽水怎么办？1.检查水泵头是否已注满水，泵头盖的O型密封圈是否洁净、安装位置是否正确，泵头盖已上好、锁紧。2.检查所有的吸水和出水阀是否已打开没有堵塞，水位高于所有吸水口。3.挡住最接近水泵的吸水口，检查水泵是否产生吸力。如果水泵不产生吸力，而水泵头已注入有足够的水：a.上紧所有接头。b.检查电压以保证水泵的转速。c.打开水泵检查电机主轴或水轮是否堵塞或被卡。如水泵产生吸力，检查吸水管和隔污篮有否被堵，吸水管有否漏气。

水泵工作时发出不正常的响声怎么办？1.检查吸水管是否漏气而引致水泵发响。2.检查是否由于吸水管被堵或吸水管过小、出水管过大而形成的气穴现象。如有必要，可加大吸水管或用阀门控制出水管的出水量。3.检查是否由于水泵的安装不当而引起的振动。4.水泵头内有异物。5.电机轴承由于磨损、锈蚀或长期过热而引致的损坏。

电机不能正常启动怎么办？1.检查电源线的接线是否正确或有松脱，开关和继电器是否打开，漏电保护开关和保险丝有否烧断。2.检查电机主轴的转动是否顺畅。3.检查离心开关是否卡在“开”的位置。

电机突然停止运转怎么办？1.检查电路和电线接口等。2.检查输送到电机的电压是否过低(通常由于电源线太小而引致的电流不足)。3.检查是否有过载而引起电流过大。注：Hayward 水泵的单相电机有自动过热保护装置。该装置如正常工作，在电机有可能由于不合适的工作条件引起过热而导致损坏前，电机会自动关闭。当电机的热度回复到正常水平时，电机会自动重新启动。

过滤器的日常维护当纸芯需要清洗时，切断水泵电源、关闭主吸水管和出水管阀门，拉起过滤器盖上的保险栓，逆时针方向拧开顶盖后，取出滤芯，用带有园艺加压咀的自来水冲洗纸芯内外。

设备出水量不足怎么办？1.检查水泵和池面撇污器的隔污篮以及主排水器是否被杂物堵塞。2.检查吸水管是否被堵，吸水管的尺寸是否过小。3.检查吸水管和出水管道上的阀门是否已全部打开。4.检查过滤器和出水管是否被堵(过滤器压力表的读数升高)。5.检查吸水管有否漏气(有气泡从注水器冒出)。6.水泵低转速运行(

电压过低)。7.水轮被卡。