

# 耐酸砖厂家直供30厚耐酸瓷砖规格工业耐酸板抗酸板

产品名称	耐酸砖厂家直供30厚耐酸瓷砖规格工业耐酸板抗酸板
公司名称	焦作市众光耐酸瓷业有限公司
价格	1.80/块
规格参数	品牌:众光 型号:耐酸砖 厚度:30mm
公司地址	河南省焦作市修武县国土资源局北一公里
联系电话	0391-7134888 15138850888

## 产品详情

### 耐酸砖厂家直供30厚耐酸瓷砖规格工业耐酸板抗酸板

耐酸砖目前广泛的铺设在饮料厂、化工工厂等酸性环境之下的企业地面，为地面美观防护做出了显著的贡献，受到了业界广泛的欢迎。随着耐酸砖的畅销，市场上出现了部分劣质的耐酸砖鱼目混珠，为了挑选出合格的众光耐酸砖，避免上当受骗，我们来学习一下耐酸砖的质量辨别标准。1、首先看。耐酸瓷砖的颜色一定要均匀，表面光洁度及平整度要好，不能有凹凸感，四周边线整齐，边角都不能有缺点，不能缺棱少角，可以拿起来像木匠那样，对准一条线用肉眼看，否则会影响施工，即使勉强能做到装修使用，也会因瓷砖和瓷砖之间的缝隙太大而影响使用寿命。2、其次是听。用手指轻弹，声音比较清脆悦耳，则说明瓷化度很高，质量不错。如果声音比较沉闷，像武侠小说上说的如击败革、声音浑浊，这样的耐酸瓷砖质量就不怎么样了。3、然后是滴水。把耐酸瓷砖翻转过来背面朝上，在中间滴上一滴水，看水看水在瓷砖背面渗透的速度，速度越快说明瓷砖密度越低，质量就不太好，吸水越慢说明瓷砖的密度较大，质量不错，不知道时间多少的可以参照品牌比较大的质量确实比较好的同时实验，来判断渗透时间。4、再次是尺量。耐酸瓷砖整齐度可以用肉眼观察，但是变长的准确度，平整性，就需要借助仪器了，边长的准确度可以用尺量，角度要用直角卡尺测量，还有就是平整性，就是说耐酸瓷砖的整体是否在同一个平面内，可以选择在玻璃上测试，或者两块耐酸瓷砖正反面来回调换平铺在一起，看两块中中间是否有空隙，以上各项均比较符合（直角准确，平整性好，边距相同）是比较好的，便与施工，而且经久耐用。

测试，包括物理测试和化学测试，物理测试是看其硬度用耐酸瓷砖的菱角互相刮花，不出现划痕说明质量不错，如果出现划痕，则品质一般化学测试就是用腐蚀性的如硫酸，火碱的化工产品对表面进行耐腐蚀性测试，一般招标采购可以让厂家送样品，进行长时间测试，在腐蚀性环境下进行磨损实验，对测试效果比较快。耐酸砖厂家直供30厚耐酸瓷砖规格工业耐酸板抗酸板。

买家必读：临近冬季，环保督查严峻，陶瓷行业生产受限。因此，部分规格暂无现货，买家下单前请与客服确认有无现货后再下单。如若买家自行下单，恕不发货。感谢您的配合！

